

苏特热收缩带 苏特 st

产品名称	苏特热收缩带 苏特 st
公司名称	上海苏特电气有限公司
价格	20.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:苏特 型号:st
公司地址	上海市共康路1018号
联系电话	86-02166241190 18917513980

产品详情

产品名称：聚酯薄膜热收缩带组成、特点、性能和用途：聚酯薄膜收缩带是一种高收缩、耐高温、耐高压、机械强度高的新型绝缘材料。特别适用于大中型高压电机、发电机及交直流电动机的机槽绝缘、匝绝缘、线圈主绝缘外层的收缩绑扎绝缘。一、产品特点及应用该膜在80 开始收缩,150 收缩率较大,适用于电机线圈匝间和主绝缘外层的收缩绑扎。二、技术数据1.外观:表面平整,不允许有打皱、气泡和和针孔。2.厚度: 0.04 ± 0.005 mm,宽带：25mm，或根据客户要求尺寸。

序号	项目	单位	平均值	备注	
1	工作温度		-60 ~ +130	---	
2	熔点		256	---	
3	拉伸强度	md	n/mm2	210	---
		td	n/mm2	220	---
4	断裂伸长率	md	%	110	---
		td	%	100	---
5	热收缩率	md	%	25	150 10min
		td	%	15	
6	击穿电压	kv	8	ac	

"苏特热收缩带"的加工定制为是，品牌是苏特，型号为ST，总厚度是5（mm），颜色为多，耐温是1000（ ），适用范围为广泛，产品认证是ul