

# 湛江弹簧钢闸瓦钎工厂

产品名称	湛江弹簧钢闸瓦钎工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

湛江弹簧钢闸瓦钎工厂 采用了两级刚度弹簧,增加了空车弹簧静挠度;我国先采用的是弹片扣压件,但实际使用结果不令人满意到20世纪70年代后采用了弹条,弹条的性能得到了公认,所以在扣件设计时应首先考虑采用弹条 如GC5表示碳质量分数约1.0%、铬质量分数约1.5%(特例)的滚珠轴承钢.Y40Mn,表示碳质量分数为0.4%、锰质量分数少于1.5%的易切削钢.

多年从事轨道工程的研究和教学工作,对扣件技术研究有较深的造诣

1.一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,包括钎体(1),其特征在于:所述钎体(1)正面的上部开设有直槽口(2),所述钎体(1)正面的中部开设有卡槽(3),所述钎体(1)正面的底端开设有等距离排列的防滑槽(4),且钎体(1)的底端呈波浪状。

2.根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在于:所述钎体(1)正面的中部开设有等距离排列的防滑线(5)。

3.根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在于:所述钎体(1)为合金钢材质,且钎体(1)锻压而成。

3.环境温度的影响 从高温试验研究结果看,无论是加热后冷却常温还是处在加热状态下,随着温度的增加,抗滑移系数有明显降低的趋势,在加热到200 状态或加热到200 再冷却到常温,抗滑移系数比常温要低9%~16%,因此,设计规范规定,当环境温度在100~ 时,连接承载力降低10%,环境温度超过 时,要采取隔热降温措施摇枕弹簧装置采用两级刚度,每个转向架有10个外圆弹簧和14个内圆弹簧,内簧比外簧高10mm底板能有效地保护弹性垫板,把磨损降至低

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽,这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分,可能造成列车制动时失灵的危险,为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。