

0.16铜包钢线 icbm/博阳

产品名称	0.16铜包钢线 icbm/博阳
公司名称	东莞市博阳线缆材料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	加工定制:是 品牌:icbm/博阳
公司地址	东莞市厚街镇珊美村岳范山组公园一环路
联系电话	13712793405

产品详情

线径可从 0.09— 2.0 ， ，延伸率可达15%以上是电线电缆软态导体最佳选材，并在国内行业中达领先地位。

博阳铜包钢线----您省钱又放心的最佳选择

铜包钢线（ 0.09-1.0mm ）及镀锡线，替代铜线，用于编织电缆防护，屏蔽层，传输电子信号，接地释放等，具

1.内芯为钢，外层为铜，是钢和铜的双金属复合材料，它既具有钢的高强度，亦具有铜的低电阻的性能：
铜包钢线的材料成本较铜线低，比重为7.95g/cm³，铜为8.9g/cm³,相差12%而且铜包钢裸线只要十多块钱一公斤单
— 3.本公司铜包钢可编织可绞线可直放常用规格常备现货,质量稳定,价格优惠,让您零库存!欢迎广大新老客户

本公司铜包钢细线基本性能要求符合下表规定：

直径(mm)	偏差(± mm)	直流电阻 /m.20	密度g/cm ³	延伸率%	抗拉力n
0.09	0.002	16.0	7.95	6	4
0.10	0.002	16.0	7.95	6	4
0.11	0.002	13.0	7.95	6	5
0.12	0.002	11.0	7.95	6	6
0.13	0.002	9.5	7.95	6	7
0.14	0.002	8.0	7.95	6	8
0.15	0.003	7.0	7.95	6	9
0.16	0.003	6.0	7.95	6	11
0.17	0.003	5.5	7.95	6	12

0.18	0.003	5.0	7.95	6	13
0.19	0.003	4.5	7.95	6	14
0.20	0.003	4.0	7.95	6	15

"供应0.16铜包钢线"的是否提供加工定制为是，品牌是ICBM/博阳，型号为CCS0.15/0.16/0.18/0.20，线芯材质是铜包钢线，芯数为单支，电线最大外径是0.12~2.05（mm），拉伸强度为240，用途是电线电缆用，产品认证为CCS