

石家庄Q235火车闸瓦钎子生产工厂

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 石家庄Q235火车闸瓦钎子生产工厂 |
| 公司名称 | 昆山艾力克斯铁路配件有限公司 |
| 价格 | 15.00/件 |
| 规格参数 | 型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯 |
| 公司地址 | 江苏省苏州昆山市城北大道1255号 |
| 联系电话 | 0512-83639018 18652707888 |

产品详情

石家庄Q235火车闸瓦钎子生产工厂

(3) 对无砟轨道用扣件, 应以带铁垫板的弹性分开式扣件为基本结构, 轨下混凝土基础不设挡肩
热处理 一、调质处理 对于中碳钢及低合金钢产品, 为使其达到使用所要求的强度, 将其加热到GS线以上50
的温度保温后, 放于水中和油中急冷, 然后, 再在适当的温度进行回火

目的是提供**一种**

具有防脱功能的火车闸瓦钎, 能够使该闸瓦钎的耐磨性和防脱性有效提高。具有防脱功能的火车闸瓦钎, 包括钎体, 所述钎体正面的上部开设有直槽口, 所述钎体正面的中部开设有卡槽, 所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽, 且钎体的底端呈波浪状。进一步的, 所述钎体正面的中部开设有等距离排列的防滑线, 通过设置防滑线, 能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力, 以减小闸瓦脱落的可能性。进一步的, 所述钎体为合金钢材质, 且钎体锻压而成, 通过设置钎体为合金钢材质, 能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。

它主要由轮对及轴承装置、摇枕、侧架、弹簧减振装置、基础制动装置等5部分组成, 优点是结构简单、检修方便动静刚度之比, 当加载频率为5Hz时为1.2~1.5, 200Hz时为2.0

对于大型节点应分为初拧复拧、终拧应用非常广泛 钢轨扣件功能及分类方法 1、扣件的功能及作用
扣件是轨道重要组成部件, 钢轨与轨枕通过扣件联结在一起

具有防脱功能的火车闸瓦钎, 通过设置设有卡槽, 通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力, 通过设置防滑槽, 能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落, 从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力, 使刹车效果更好, 通过设置直槽口, 能使该钎体散热性较好。

具有防脱功能的火车闸瓦钎, 通过设置防滑线, 能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力, 以减小闸瓦脱落的可能性, 通过设置钎体为合金钢材质, 能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。其中, 1、钎体; 2、直槽口; 3、卡槽; 4、防滑槽; 5、防滑线。