

2000W风光互补充电控制器，太阳能LCD充电控制器，军队样板控制器

产品名称	2000W风光互补充电控制器，太阳能LCD充电控制器，军队样板控制器
公司名称	乐清市邦迪电气科技有限公司
价格	1950.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:saipwell/赛普 型号:spws2000
公司地址	浙江温州柳市镇杨宅工业区车站路666号
联系电话	86-057761770760 18067787958

产品详情

- 2 数字化设计，结构简单，功能强大，稳定可靠；
- 2 卸载采用无触点功率器件，寿命长；
- 2 具有过充、防反接、开路、过转速刹车、过电流刹车、过风速刹车、太阳能防反充、防雷等完善的保护功能
- 2 高性能控制器卸载方式采用高频pwm方式，实现限压限流控制，保证最佳的充电效果；
- 2 lcd显示型控制器可直观显示系统运行参数，如：蓄电池电压、风机电压、光伏电压、风机电流、光伏电流、风机功率、光伏功率
- 2 可实现无外置卸载电阻控制，为减小系统在卸载时发热，也可采用外接电阻方式卸载。

型号	spws20a-48	spws20a-96	spws20a-120	spws20a-220
蓄电池额定电压	48 v	96 v	120 v	220 v
风力发电机额定功率	2 kw			
太阳能额定功率	600 w			
卸载开始电压（出厂值）	56 v	112 v	140 v	252 v
卸载开始电流（出厂值）	50 a	25 a	25 a	25 a
卸载控制方式	pwm脉宽调制			
显示方式	lcd（液晶屏显示）			

工作温湿度范围		-20~+55 /35~85%rh (但无结露)	
静态电流		20 ma	
可选	温度补偿	4mv/ /2v, -35 --+80 ,精度: ± 1	
	通信方式	rs232、rs485、rj45、gprs、usb	
风机起始充电电压		8 v	20 v
为了更好的服务于客户, 我公司可根据客户要求调整和配置参数。			

联系人: 陈德胜

联系电话: 0577-62760721-8012

"2000W风光互补充电控制器, 太阳能LCD充电控制器, 军队样板控制器"的是否提供加工定制为是, 品牌是saipwell/赛普, 型号为SPWS2000, 额定电压是48/96/120/220/240 (V), 额定电流为60A/30A/25A/10A (A), 功耗是2000 (W), 外形尺寸为1 (mm), 产品认证是CE