建设牌，新款，适合学校、工厂及各类组织、团体使用的高级会议椅

产品名称	建设牌，新款，适合学校、工厂及各类组织、团体使用的高级会议椅
公司名称	湘潭市建设教学设备厂
价格	780.00/个
规格参数	品牌:建设 材质:金属 可否旋转:不可以
公司地址	湘潭市岳塘区公园路6号
联系电话	0731-58562201 13707324281

产品详情

品牌	建设	材质	金属
可否旋转	不可以	型号	XTJ-009
规格	700*580*900	椅面材质	成型海绵加绒布
可否定做	可以	可否折叠	不可以
贸易属性	内贸	脚架材质	钢架
扶手材质	ABS塑质或木质	框架材质	钢架
内部填充物	高弹泡沫海绵	适用场合	办公
坐具种类	其他		

♦产品说明：

产品名称：礼堂椅、剧院椅、影院椅、沙发椅	产品型号：xtj-008
产品材质：金属、定型海绵、专用布料、油漆木板等。	适用场合：礼堂、会议厅、教学厅等公共场所。

背绵：采用冷发泡定型绵，密度高达55公斤/米3。座绵：采用冷发泡成型，密度高达60公斤/米3。座、背外壳：采用优质工程塑料

布料：采用优质麻绒。扶手框架及站脚：采用优质钢板冲压焊接成型，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。扶手盖：采用进口橡木。侧板：采用abs压注成型，面覆海绵和麻绒，并采用活动式扣钉，易于拆装。回复机构：采用弹簧回复机构，持久耐用。地爆螺丝：采用不锈钢内六角膨胀螺丝。特别说明：更符合人体工程学，并使及扶手盖打开无障碍。可选配件说明①写字板：采用高密度板，面压防火板；连接横条为铝合金压注成型。②加强型连接结构：在背包下面装有加强横管，椅座的

受力点作用在横管上，较之传统座椅的受力点在椅背底部的海绵上更为耐用、牢固③布料：可根据客户要求进行3m(防潮、防尘、防污)处理。④前置、后置杯架：采用pp压注成型。⑤号码、行码牌：采用铝合金材质

1、根据人体形态工程学曲线原理设计制造,符合人体曲线要求,充分考虑到满足长时间坐姿舒适.

2、椅垫采用高回弹定型海绵，美观耐用。

3、可配置高强度内藏式写字板。

详细说明：

1.座包：高密度超软p.u加高效阻燃元素，冷固发泡一体成型。

2.背包：高密度超软p.u加高效阻燃元素，冷固发泡一体成型。

3.优质高密度硬木夹板，经模具冷压精制而成，美观大方，抗变形。

4.扶手盖：进口原木，外涂聚脂漆。

5.脚架：优质冷轧钢高碳钢油压焊接成形，表面打磨抛光后，防锈静电喷涂处理。

6.面料：高级专用布料，阻燃、耐磨、防褪色。

7.采用弹簧阻尼自动回复，回复轻盈、无噪音。

8.最小中心距600mm。

◆产品尺寸图：

礼堂椅相关知识了解：

礼堂椅站脚

分单脚落地（独脚落地）和扶手站脚落地（站脚直接与扶手架相联结）两种。

独脚落地的座椅，站脚支撑座椅的中心点，除其美观之外，还便于在利用椅脚与环境的其他设施相联接，如通风口，电源接口等。由于独脚的连接方式相对复杂，独脚机构成本相应有所提高。

扶手站脚落地的方式，坚固、可靠，方便固定和安装，扶手架与站脚相结合，结构简单。

站脚是礼堂椅支撑的基础，一般情况下用锚栓直接固定在地面上。

礼堂椅扶手

礼堂椅的扶手是整个座椅的基础支撑件，座椅的主要部件都与扶手相连。

扶手的结构:

金属框架：扶手的骨架，也基本上是整个礼堂椅的支撑连接件。

扶手板：用木料或塑料等其他材料制成，

写字板机构：礼堂椅的扶手可安装写字板机构，以便会议记录之用。

礼堂椅座包

一般由面料、海绵垫、内架、转动机构和外板组成。

面料：一般用麻绒、平绒或汽车绒等织物；也有的采用真皮、仿皮做面料等等。

海绵垫：用pu（聚氨酯）泡棉制成，密度40～60kg/m3比较合适。

内架：根据设计不同，简单结构的采用曲木夹板、塑料板，高级座椅采用弹簧金属架、塑料内壳等。

转动机构：分为重力回复机构和弹簧回复机构，重力回复机构简单、可靠无需维护，常配有橡胶消音垫以消除回复时的撞击和噪音；采用弹簧恢复可使回复机构体积变小，结构设计灵活多变，加上阻尼装置后可使回复运动受到控制，运动变得缓慢，完全消除撞击和噪音；另来自法兰西的欧洲专利技术——气动回复已引进中国市场，该启动装置使得椅子的座垫在掀开与回复的过程中不会发出任何扰人的声响，轻盈、优雅、安全、牢固、且为隐藏式装置，丝毫不影响座椅外形的美观。

外板：根据设计需要可采用木板、塑料或其他材料制成，主要作用是装饰和与回复机构连接。

礼堂椅背包

一般由面料、海绵垫、内衬板和外板组成。

面料：一般用麻绒、平绒或汽车绒等织物；也有的采用真皮、仿皮做面料。

海绵垫：用pu（聚氨酯）泡棉制成，密度35～50kg/m3较合适。

内衬板：根据设计不同，可用曲木夹板和金属架结构，用金属架结构时称为钢架，有时钢架直接被隐埋在海绵当中。

外板：与座外板功能相同，也可采用木板、塑料或其他材料制成，主要作用是装饰和与扶手连接。

座椅的尺度也有一定的范围，根据人体工学的设计，尺度一般控制在：

座高：座面最高点到地面的距离，硬座面400～420，软质座面420～440mm;

座宽：两扶手之间的距离；一般大于400mm；

座深：座板前沿到靠背的距离；一般为400～450mm;

背高：座板面到椅背最高点的尺寸；

总高：椅背最高点到地面的距离；

扶手高：扶手最高点到地面的距离；

总深：座椅最前点到椅背最后点的距离，一般影响座椅的排距；

含写字板深度：写字板打开时的座椅最大深度；

座倾角：座面和水平面的夹角，一般为2～5°；

背倾角：靠背面与水平线的夹角，一般为100～106°

排距：两排座椅前后中到中的距离；

座距：也称中心距，指左右两个座位中到中的距离；

弧排半径：圆弧形排位的行排曲率半径；

另外，有多项配件可选，功能特点如下：

写字板

写字板是专为会议或授课使用的座椅而设计的附件，便于开会或上课时记笔记和摆放文件书籍等。一般有明装和暗藏式的两种。

杯架

杯架分为扶手杯架和外装杯架两种，扶手杯架主要用于电影院及经常有必要使用的场所。多数的扶手杯架设计成与扶手一体的结构。

外装式杯架多用于会议、课堂等场所，有必要时才使用。外装式杯架有前杯架和后杯架两种。

书网

书网也是会议用椅的专用配件。

号码牌

常用的号码牌有两种，一种叫座位牌，另一种叫行号牌。座位牌表示座椅在每排排列当中的编号，行号牌则表示排的顺序。

活动脚及脚架

在地面不允许固定安装或需要经常改变位置的场所，需要采用活动脚或加装活动脚架的座椅。丽江产品活动脚的形式有三种：

a型活动脚：摆放在地面上，有可调整高度的脚钉，可由人工搬动。

b型活动脚：摆放在地面上，有可调整高度的脚钉，可由人工搬动。

万向活动脚架：

将礼堂椅直接固定安装在活动脚脚上，脚架上装有四只可升降的万向轮，万向轮工作时，脚架升高，连同座椅可方便的移动，万向轮抬起时，脚架底板便落在地面上，使座椅平放在地面上，不可移动。

企业简介

湘潭市建设教学设备厂是一家集生产加工、经销批发的集体企业，课桌椅、讲台、实验台、床、餐桌、书架、绘图桌、办公桌椅、文件柜、屏风、电脑桌、软席椅是湘潭市建设教学设备厂的主营产品。湘潭市建设教学设备厂是一家经国家相关部门批准注册的企业。湘潭市建设教学设备厂以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。湘潭市建设教学设备厂热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务。