

PHG-217D,工业pH/ORP测量控制器

产品名称	PHG-217D,工业pH/ORP测量控制器
公司名称	苏州江东精密仪器有限公司
价格	8768.00/个
规格参数	品牌:leici/雷磁 型号:phg-217d 额定电压:220 (v)
公司地址	苏州市中街路105号 (创元科技创业园) 1216室
联系电话	0512-69353538 18962518001

产品详情

仪器特点：显示方式为背光点阵式,采用中文菜单,同时显示被测水样的ph值和温度值或orp值和温度值具有(4-20)ma dc隔离输出信号,其输出上限和输出下限值可任意设定具有上、下限报警功能，触点容量2 a，220v交流(无感)具有断电数据保护功能，即使非正常停电，仪器内部贮存的数据仍有效，重新开机后勿需校准即可进入测量量具有自动识别4.00、6.86、9.18三种标准溶液的功能具有自动计算斜率、自动温度补偿、自动校准和自动清洗功能电子单元机箱外壳防护等级为ip65，可防止水的喷淋及灰尘的侵入具有rs232或rs485输出接口，可实现数字化输出 仪器有两种组合方式:a)phg-217d(适用于测量点与仪器距离较远场合，最大20米)b)phg-217d-1(仪器内部带前置放大器)可直接与发送器连接(适用于测量点与仪器距离在5米以内) 配套发送器：phgf-27、27b28、28b、29、30、31、32、33、35 (均为2001版)

phgf-43、phgf-46注：有特殊要求(如：大于60 高温、特殊介质,可定做发送器和选用合适的电极) 技术指标：1.测量范围ph:(0.00 ~ 14.00)phorp:(-1800 ~ 1800)mv温度:(-10.0 ~ 120.0) 分辨率：ph：0.01phmv:1mv温度:0.1 2.仪器基本误差ph: $\pm 0.05\text{ph} \pm \text{一个字}$ orp: $\pm 10\text{mv} \pm \text{一个字}$ 温度: $\pm 0.5 \pm \text{一个字}$ (0.0 t 60.0) $\pm 1.0 \pm \text{一个字}$ (在其他范围)3.仪器重复性：ph:0.02ph；orp:10mv ± 1 个字4.电子单元稳定性: $\pm 0.02\text{ph}/24\text{h}$ 5.被测水样温度:(0 ~ 60) 6.功耗:10w7.电子单元外形尺寸,mm:144 × 144 × 150电子单元开孔尺寸,mm:138 × 138(见图)

"供应PHG-217D,工业pH/ORP测量控制器"的品牌为LEICICI/雷磁，型号是PHG-217D，额定电压为220 (V)，外形尺寸是144 × 144 × 150 (mm)