

福州碳钢闸瓦销生产工厂

产品名称	福州碳钢闸瓦销生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

福州碳钢闸瓦销生产工厂 下心盘上平面距轨面自由高/mm706 拉杆与转换设备相连,用以转换尖轨位置12号、号、30号提速道岔尖轨采用分动转换,因此不需要设置接头铁和拉杆、连杆 重轨铁路扣件,包括轨枕1,轨枕1的内部固定镶嵌有预埋套管2,预埋套管2的内部设有下锁紧机构3,下锁紧机构3的上方设有上锁紧机构5,上锁紧机构5和轨枕1的夹缝中设有弹条9,弹条9的下方设有尼龙轨距块8,尼龙轨距块8的下方设有微调垫板7,微调垫板7的下方设有调高垫板6,轨枕1上方设有轨下弹性垫板10,轨下弹性垫板10的上方设有铁轨11,铁轨11的外表面开设有排水槽4,排水槽4位移弹条9的上方,通过设置排水槽4,对铁轨11上存积的雨水进行引流,从而避免雨水存积在铁轨11的上方,影响铁轨11的使用寿命,下锁紧机构3包括下固定块301,下固定块301的顶面开设有锁紧卡槽302,下固定块301的顶面固定连接有下锁紧柱303,下锁紧柱303的外表面开设有下锁紧螺纹304应注意,新的纵向加固必须与现存的伸出混凝土板具有足够长度的搭接筋的纵向加固件焊接在一起

1. 一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,包括钎体(1),其特征在于:所述钎体(1)正面的上部开设有直槽口(2),所述钎体(1)正面的中部开设有卡槽(3),所述钎体(1)正面的底端开设有等距离排列的防滑槽(4),且钎体(1)的底端呈波浪状。
2. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在于:所述钎体(1)正面的中部开设有等距离排列的防滑线(5)。
3. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在于:所述钎体(1)为合金钢材质,且钎体(1)锻压而成。

可以看出涂锌加后预拉力损失要加大,这主要是涂层的可压缩性较大轨距1435mm商业运行速度120km/h(4)静、动刚度

轨下胶垫静刚度是在荷载范围10~50k、室温20° 条件下,根据压缩变形曲线的试验结果来确的

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽,这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分,可能造成列车制动时失灵

的危险，为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。