

供应家用电线铜芯电缆，电力电缆架空绝缘，控制橡套电缆

产品名称	供应家用电线铜芯电缆，电力电缆架空绝缘，控制橡套电缆
公司名称	郑州华通线缆有限公司
价格	320.00/米
规格参数	加工定制:是 型号:zryjv-4*150+1 护套材质:pvc
公司地址	中原区华山路中段
联系电话	7661374 18538083933

产品详情

0.6/1kv ~ 35kv交联聚乙烯绝缘电力电缆

执行标准：gb/t12706-200

适用范围：0.6/1kv ~ 35kv交联聚乙烯绝缘电力电缆，广泛应用于工矿企业和城市电网中。高压交联电缆主要用于电力、建筑、工矿、冶金、交通等部门的动力、照明输配电系统，由于聚乙烯是电绝缘性能最好的塑料，加上经过高分子交联后成为热固性材料，因此其电性能好，机械性能和耐热性好。近二十年来，已成为中国中、高压电缆的主导品种。

使用特性 · 工频额定电压 u_0/u 为3.6/6kv ~ 26/35kv。

- 电缆导体的最高允许工作温度：90 。
- 短路时（最长时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过250 。
- 电缆敷设时环境温度应不低于0 。
- 电缆弯曲半径：三芯电缆不小于电缆外径15倍；单芯电缆不小于电缆外径20倍。电缆额定电压的选择

· 电缆的额定电压应适合于电缆系统的运行状况，用 u_0/u (um) kv表示。

u_0 - 电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压；

u - 电缆设计用的导体间的额定工频电压； um - 设备可承受的“最高系统电压”的最大值。

型号、名称、适用范围：		
型号	名称	使用范围

yjy42	3	10-300	25-630	25-630	25-630	35-630	50-630	50-630	50-630
	4.5					50-300			

注：单芯铠装电缆仅用于直流系统，应采用非磁性材料铠装或隔磁措施。可按用户要求生产yjv62 yjv72。

可生产zr-阻燃电缆、nh-耐火电缆、fs-防水电缆、h-耐寒电缆、wdz-低烟无卤阻燃电缆、wdnh-低烟无卤耐火电缆、gZR-隔氧层阻燃电缆

由于铜价的波动，报价已当天报价为准，上面价格仅供参考

由于原材料价格不稳定，了解价格需要商家联系

联系人：张鹏磊（业务经理）

联系电话：18538083933 15639078869

厂址：郑州市中原西路须水机械制造加工产业园

"厂家供应家用电线铜芯电缆，电力电缆架空绝缘，控制橡套电缆"的材料形状为圆线，拉伸强度是咨询厂家，护套材质为PVC，电线最大外径是咨询厂家（mm），线芯材质为裸铜线，加工定制是是，型号为ZRYJV-4*150+1，品牌是共赢，产品认证为ccc，绝缘厚度是咨询厂家（mm），芯数为5