

长期优惠供应中性点避雷器HY1,5W-3,8/15国标质量避雷器

产品名称	长期优惠供应中性点避雷器HY1,5W-3,8/15国标质量避雷器
公司名称	四川省格辉阳电气有限责任公司
价格	180.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:hy1,5w-3,8/15
公司地址	中国 四川 眉山 彭山县 凤鸣镇紫薇中街280号
联系电话	86 028 38950153

产品详情

按保护对象和用途主要分以下几大类：

- 1、**电站型**：主要用于保护发电厂，变电站中交流电气设备免受大气过电压和操作过电压和相间有相对地操作过电压的损坏。
- 2、**并联补偿电容器型**：主要用于抑制真空开关或少油开关操作电容器组引起的相间和相对地操作过电压，达到保护电容器组免受损坏。
- 3、**电机型**：主要用于保护旋转电机，限制切合真空开关引起的相间和相对地操作过电压，达到保护变压器和防止真空开关相间和相对地闪络的目的。
- 4、**配电型**：主要用于保护相应电压等级的开关柜、变压器、箱式变压器电缆出线头等配电设备免受大气过电压和操作过电压以及相间和相对地操作过电压的损坏。

概述 跌落式(可投式、可卸式)避雷器是将配电型氧化锌避雷器改装后巧妙地安装在跌落式熔断器的跌落式机构上，达到在不断电的情况下，可以借助绝缘拉闸操纵杆方便地对避雷器进行检测、维修与更换，不但保证了线路的畅通，而且大大地减少了电力维护人员的工作强度和ación，特别适合于不宜停电的场所如邮电通讯、机场车站、医院、繁华商业区等。产品其它性能同配电型避雷器。第二代跌落式避雷器增加了脱离器,在避雷器出现异常发生故障时，利用工频短路电流让脱离器动作，使脱离器接地端自动脱离，避雷器元件翻落，退出运行防止事故进一步扩大，并易于维护人员及时发现进行维护和更换。其翻落原理类似熔断器熔丝熔断引起熔管翻落。我公司采用了目前国际最先进的热爆式脱离器，具有动作速度快，动作电流范围广，又能耐受规定电流冲击和动作负载的优点。

安装使用说明1、安装使用前请检查避雷器元件与跌落式机构之间的松紧程度，以保证接触良好并投卸灵

活。2、跌落式机构上接线端接高压线，下接线端必须可靠接地，切勿接反。3、避雷器在投入运行前和投入运行后的注意事项同配电型避雷器。

"长期优惠供应中性点避雷器HY1,5W-3,8/15国标质量第一避雷器"的是否提供加工定制为是，品牌是国产，型号为HY1,5W-3,8/15，产品认证是ISO2000