

双舌弹簧压紧式接地棒（室外型）/电力接地棒MT-26

产品名称	双舌弹簧压紧式接地棒（室外型）/电力接地棒MT-26
公司名称	悦明电力销售总部
价格	334.00/套
规格参数	加工定制:否 品牌:鑫悦明 型号:mt系列
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场1号F座0907
联系电话	17330010337 17330010337

产品详情

mt 高压接地棒系列：

产品概述：

1、产品简述：

mt系列携带型短路接地棒（线），各项性能指标符合dl/879-2004技术标准，经电力工业安全工器具质量监督检验测试中心检测合格，通过河北省经济贸易委员会组织鉴定，达到国内同类产品先进水平。

mt系列户内户外携带型短路接地线是泄放电网、电气设备停电后的余电和防止突然来电，作为临时性短路接地，以确保作业人员的安全。用于3kv-500kv输电、变电、配电及种种电器设备等。带护套接地软铜线，绝缘护套采用透明聚乙烯热塑处理，壁厚不小于1mm,软铜线由多股绞织而成，单丝直径为0.15mm。零下40 不变型。

2、产品类别：

短路接地线分类：不同电压等级、不同使用环境下的的具体配置是不同的，相同电压等级不同使用环境下的的具体配置也是不同的（接地棒的长度，接电夹的样式，接地软铜线的粗细，长度，接地方式等）。所以，用户在选购时一定要搞清楚具体的使用环境和准确的电压等级，以便正确选型。这是我们保定瑞隆电力器材有限公司分类选型依据。

接地棒类别：喉头接地棒、双舌式接地棒、平口螺旋式接地棒、抢式接地棒、双簧式接地棒

3、关于产品：

主品名称：接地棒或操作钩

用途：用于高压线路检修接地导电。

绝缘操作杆的组成：它一般有三节，根据需要使用其中的一节、二节、三节，它由三部分组成。

4、操作杆的使用标准：

500v一般选用操作杆的长度为1米以下

10kv一般选用操作杆的长度为1米

35kv一般选用操作杆的长度为1.5米

110kv一般选用操作杆的长度为2节2米

220kv一般选用操作杆的长度为2节2.5米

500kv一般选用操作杆的长度为4节8米

5、订货须知： 1、短路有分相式和组合式两大类，有平口式和钩式两种导线端线夹，请用户选用时注明。2、软塑铜线的截面积和长度是根据用户的具体要求进行配套的。3、订货时必须说明导线规格范围和使用电压等级。4、绝缘操作棒根据用户的要求进行选择配套。5、本厂配备专用接地极，用户可根据需要进行选择。

6、使用注意事项：

绝缘操作杆是基层农电工作人员常用的安全工具之一，主要用来对农村配电变压器和线路开关进行停送电操作，因其直接与高压带电体接触，因此需正确把握绝缘操作杆的使用要求与注重事项。