

多级集电器 龙辉 起重机集电器

产品名称	多级集电器 龙辉 起重机集电器
公司名称	山东龙辉起重机械有限公司
价格	150.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:龙辉 型号:起重机集电器
公司地址	山东省泰安新泰市羊流镇工业园
联系电话	0538-7589856 15550839860

产品详情

hxts(l)多极管式安全滑触线

产品介绍 (一) 供电安全滑触线系列产品是本厂参考国外有关资料和先进产品, 并针对国内起重设施裸露滑线易发生事故的情况下创新研制生产的。该系列产品有三个类型: 即复合型、方管型和拼合型安全滑触线为本厂专利产品。(二) 本所研制的供电安全滑触线系列产品齐全, 用途广泛, 可用于厂矿、库房、车站、港口码头等场所的起重机械如: 电动葫芦、梁式和桥式起重机; 电梯、自动化生产线和其它移动操作的导电设备。(三) 用户可根据起重机械型号正确选择适当规格的供电安全滑触线, 以达到既可满足起重机械的用电, 又可节电、节能、降低能耗等技术经济指标。(四) 正确选用供电安全滑触线是获得最佳技术经济效果的关键, 据可靠性研究, 采用本滑触线可以使系统的可靠提高两个数量级。用户在选用供电滑触线时应详细参阅本说明书, 全面了解产品性能、特点等, 从而获得最佳使用效果。

型号

1、滑触线导管型号标示法 (1) (2)

2、导电器型号表示法

例： 1、 hts-4-16/80a型安全滑触线加强型工程塑料导管4极截面积为16mm²，电流量为80a。

2、 hxtl-4-16-80/a型安全滑触线铝合金外壳4极截面积为16mm²，电流量为80a。

3、 特殊规格型号，可特殊加工制作。

规格和基本参数

安全滑触线规格	截面 mm ²	基本参数 时最大连续 载流量 (a)	级数	可分别使用 级数	配用集电器		适用起 重机吨 位
					型号	配用数 量	
hxts-4-10/50	10	50	4	3.4.5.6.7.16	jd-4-10/25	2	1-3'
hxts-4-16/80	16	80	4	3.4.5.6.7	jd-4-16/40	2	3-5'
hxts-4-25/120	25	120	4	3.4.5.6.7	jd-4-25/60	2	5-10'
hxts-4-35/140	35	140	4	3.4.5.6.7	jd-4-35/70	2	5-10'
hxts-4-50/170	50	170	4	3.4.5.6.7	jd-4-50/80	2	10-30'
hxts-4-70/210	70	210	4	3.4.5.6.7	jd-4-70/120	2	30-50'
hxts-4-80/230	80	230	4	3.4.5.6.7	jd-4-80/120	2	30-50'
hxts-3-95/300	95	300	3	3	jd-6-50/90	2	50-100'
hxts-3-140/400	140	400	3	3	jd-6-70/120	2	100'
hxts-3-150/420	150	420	3	3	jd-6-70/120	2	100'
hxts-16-10/50	10	50	16	8.10.12.14.16	jd-16-10/25	按需	

"供应多级集电器"的型号为起重机集电器，适用范围是起重机安全滑触线受电器，品牌为龙辉，产品认证是CCC，加工定制为是，外形尺寸是26（mm），工程师咨询QQ为1732139666