

# SYV75-5 视频监控线、同轴电缆、RG 6、自产自销、OEM加工

产品名称	SYV75-5 视频监控线、同轴电缆、RG 6、自产自销、OEM加工
公司名称	深圳市富尔泰线缆有限公司
价格	200.00/卷
规格参数	加工定制:是 品牌:富尔泰 型号:syv75-5rg6
公司地址	深圳市龙岗区南联南约高科大道61号利亨隆工业区B栋3楼
联系电话	86-0755-84515567 13530486511

## 产品详情

产品特点：1、本产品内导体是无氧铜内芯 2、80p高密编制+铝箔双屏蔽 3、喷码计米，保证不亏米

产品介绍：本产品具有高频性能优良、衰减低、阻抗均匀、柔软性好、弯曲半径小等特点，能满足宽带频、高速率的先进综合信息网要求。适用于家庭及专业安防工程安装使用

### 一 用途

适用于无线电通讯，公共电视天线，闭路监控系统，高频率，广播和有关电子设备中传输射频（视频）的信号。

### 二 使用条件

环境湿度：-40 ~+65

相对湿度：湿度为+40 时达98%

监控项目中线缆的好坏鉴别线缆的好坏鉴别，真正的检测是需要专门的设备和仪器。而这些设备和仪器又是设计和工程单位不具备的。工程实际中，怎样鉴别视频线的好坏呢：1.

pvc护套：表面能看出压紧里面编网有规律的“不平度”，说明加工工艺好，不会产生相对滑动，是好

电缆。外观光滑，看不出压紧编网的“不平度”，用手捏护套有松动感，是差电缆；2. 检查屏蔽层编网：编数是否够？铜材编网，检查可焊性，镀锡铜线刮看里面是不是铜线，铝镁合金线的硬度明显大于铜线；编网稀疏，分布不均匀，与绝缘层包裹不紧等是差电缆；3. 检查芯线：直径——syv电缆为0.78-0.8mm, syvv电缆为1.0mm; 近来出现了一种syv75-5芯线直径是1.0mm的电缆，这种电缆的特性阻抗，肯定不是75欧姆，不应用到75欧姆传输系统中；4. 检查芯线与绝缘层的沾合力：斜向切开绝缘层，按剥离方向拉开芯线，看芯线和绝缘层有没有沾合工艺材料；好电缆有较大的沾合力，差电缆没有沾合；5. 纵向抗拉实验：取一米电缆，分层剥开芯线，绝缘层，屏蔽层，外护套，各留10公分长。方法是：两只手分别握电缆的相邻两层，向相反方向拉动；好电缆一般力量拉不动，差电缆不费大力就可以轻松拉出来——电梯电缆这一条十分重要，不少所谓“电梯专用电缆”都存在这方面的问题；

"供应SYV75-5 视频监控线、同轴电缆、RG 6、自产自销、OEM加工"的加工定制为是，品牌是富尔泰，型号为SYV75-5RG6，芯数是1，护套材质为PVC，电线最大外径是7.0（mm），用途为适用于安防视频监控工程、网络视频工程，线芯材质是裸铜线，产品认证为CCC