

天联电缆国标MZ-0.3/0.5kv矿用钻机电缆

产品名称	天联电缆国标MZ-0.3/0.5kv矿用钻机电缆
公司名称	河北鑫缆元线缆有限公司业务部
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联牌 型号规格:MZ-0.3/0.5kv 可售卖地:全国发货
公司地址	河北省廊坊市大城县大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	15102213111 15102213111

产品详情

天联电缆国标MZ-0.3/0.5kv矿用钻机电缆

煤矿用电钻电缆/MZ型矿用电缆线是为在煤矿上的电钻作为电源线使用的，是移动性能非常好的矿用移动电缆

0.3/0.5KV级矿用电钻电缆（GB12972.8-1991）

用途：本产品为矿用橡胶套软电缆系列产品之一，适用于煤矿下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻作电源连接线。

使用特性：线芯长期允许工作温度为65℃。电缆小弯曲半径为电线直径的6倍。

型号
(MZ)UZ_0.3/0.5
(MZP)UZP_0.3/0.5

名称
矿用电钻电缆
矿用屏蔽电钻电缆

线芯标称截面 (mm ²)	20 时绝缘电阻小值 (MΩ · km)	20 时导体电阻小值 (MΩ · km)
2.5	160	8.82
4	160	5.39

天联电缆国标MZ-0.3/0.5kv矿用钻机电缆

使用特性：线芯长期允许工作温度为65℃。弯曲半径为电线直径的6倍。

- 1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于160MΩ·km。
- 2、产品标准：MT818.8-1999。
- 3、MZ型电缆,有3根主线芯，一根地线芯和一根控制线芯组成，成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
- 4、导电线芯：采用镀锡软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。
- 5、绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
- 6、线芯识别：采用J缘分色识别，主线芯红、绿、白。地线黑色。控制线打号码。
- 7、成缆：按右向绞合成缆。中心加填芯。
- 8、护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。
- 9、MZ型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。
- 10、电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。