

策勒县学校环保墙板厂家

产品名称	策勒县学校环保墙板厂家
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	18.00/平方米
规格参数	抗弯强度: 1.5MPa 厚度:60mm-150mm 抗压强度: 3.5MPa
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

产品详情

集成墙板可以说是集美观、实用于一身的多功能墙面装饰材料。它除了保温隔热之外，还具有防潮阻燃，易保养，寿命长，安装便捷等诸多优点，是绿色家装，舒适生活的安心之选。集成墙板怎么选择1、质量。对于产品来说，质量好是重要条件。其次看实用性，如果产品不实用，也就失去购买的意义，集成墙板产品市场价从每平方几十元到几百元不等的，甚至还有几千一平方的，也有许多特价产品的扣板模块，不过都是用废旧材料制作，材质轻薄，使用寿命短，变色蜕皮等。2、环保。随着人们生活水平的提高，健康问题已是人们越来越关心的事情，居室装修更是要注意装修材料的质量，尤其是像一类的有毒物质对人的身体健康有很大的危害，每年都有新闻报道，因装修材料不环保入住而得的白血病不少。3、服务。售前、售中、售后服务。三分材料七分服务，好的服务才能保证产品日后的正常使用，很多商家在你购买产品时非常好，在购买后就对你不理不睬，所以购买集成墙板一定要看服务，服务一定要好。4、细节。有句话叫细节决定成败，不管你买的墙板很贵，但是细节处理不好，也会出现许多瑕疵，体现不出档次，细节方面也不容忽视。比如安装，安装时师傅贪快赶工，马马虎虎，导致板跟板之间缝隙过大、歪斜等，再好的墙板档次也会贬低的。集成墙面表面除了拥有墙纸，涂料所拥有的彩色图案，还有其大特色就是立体感很强，拥有凹凸感的表面，是墙纸，涂料的换代产品。该产品已经被国内部门通过建筑材料及构件质量，声学性能、热工性能国家防火建筑材料质量等多项检验检测，均符合国家标准。集成墙面按材料分共分为五种：一种材料采用铝锰合金，隔音发泡材料，铝箔三层压制而成；第二种是纳米纤维类，另外一种材料是采取竹木粉、碳酸钙粉与聚氯乙烯树脂高温混合，塑化挤压成型而成。第三种是实木集成墙面--俗称实木木饰面：是采用天然原木皮或者人造木皮通过一些列工艺做成装饰层，再与木板等贴合制成板材。第四种是生态石材集成墙面是采用天然大理石石粉加入食品级树脂材料共挤形成。第五种是采用水泥，硅酸钙，金属做为基底，覆膜或者复合其他面材而成的装饰板。集成墙面具有明显优势：1、相对于普通装修，在人工方面节约成本在2万左右（由于装修概念不同，节约成本不同，此数据无法直接定义）。2、材料方面，相对于墙纸，墙纸在工艺处理时，毛坯房表面处理工序过多，人工成本投入较大，本产品基本对毛坯房表面不予处理，可直接安装；墙纸在安装之后，不易表面清洗，本产品墙纸；墙纸防潮性能较差，一旦受潮便会出现霉变、脱落等现象，本产品遇水性状不会改变。相对于油漆，本产品具有强地环保性能，家装完成之后，可以直接入住，对人体任何伤害。相对于瓷砖，本产品可以防潮，避免了在梅雨季节时，墙壁挂水珠现象。3、本产品较之于其他墙面材料，具有很强地环保性能。4、本产品颜色多样，在实际使用过程中，客户可根据自我要求改变产品搭配要求，时尚靓丽。我们公司以客户的满意度为标准，专注细节，坚守承诺，用现代化的企业管理制度打造一支优良的

员工队伍，可为客户提供个性化的服务。