

销售巷网络信号电缆MHYVRP

产品名称	销售巷网络信号电缆MHYVRP
公司名称	天津市电缆总厂销售部
价格	2.00/米
规格参数	加工定制:是 型号:mhyvrp 品牌:天联
公司地址	河北廊坊大城演马工业区
联系电话	0316-5961266 13231669130

产品详情

销售巷网络信号电缆mhyvrp 天津市电缆总厂第一分厂专业从事控制屏蔽电缆kvvp kvvp2 kvvp2-22通信矿用电缆mhyv mhyav mhya32 mhybv mhyvr mhyvp , 矿用控制电缆mkvv mkvv22 mkvv32 , 市内通信电缆hya hya53 hyac hyv,铁路信号电缆ptya22 ptya23 pty23,的专业性厂家,是电信行业定点生产企业,同时还可以根据客户的要求设计生产各类专用特种电缆。产品广泛应用于煤矿、电力、冶金、化工、建材、交通以及航空航天等领域,深受客户好评。 电缆型号 标称截面与芯数

1mm² 1.5 mm² 2.5 mm² 4 mm² 6 mm² 10 mm²

kvvp 2 ~ 61 2 ~ 61 2 ~ 14 2 ~ 14 2 ~ 10

kvvp1-22 7 ~ 61 4 ~ 61 4 ~ 61 4 ~ 14 4 ~ 14 4 ~ 10

kvvp2 4 ~ 61 4 ~ 61 4 ~ 61 4 ~ 14 4 ~ 14 4 ~ 10

kvvp2-22 7 ~ 61 4 ~ 61 4 ~ 61 4 ~ 14 4 ~ 14 4 ~ 10

kvvp2-22-1 4 ~ 61 4 ~ 61 4 ~ 14 4 ~ 14 4 ~ 10 注:推荐的芯数系列为:2、3、4、5、7、8、10、

12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、和61芯 hya-市内通信电缆 通信电缆型号hya hyac

hyat hpvv hyv hjvv hyy 铠装通信电缆hya22 hyv22 hyat22 hyy23 hyyt23 hya23 hyat23 hya53

hyat53 钢丝铠装通信电缆hya33 hyat33 wdz-hya53 hyy33 hyyt33 hyy33 市内通信电缆执行标

准:yd/t322-1996 市内通信电缆结构特点:hya型市内通信电缆采用全色谱绝缘,铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘成一体,形成密封护层),具有电气性能优越,施工方便的特点。hya-市内通信电缆主要电气性能:1.直流电阻:20 ,0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.8 36.6 2

.绝充油通信电缆hyat hyyt 缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3.绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,hya电缆大于10000m .km,hyat电缆大于3000m .km。4.工

作电容:平均值 52 ± 2nf/km 5.远端串音防卫度:150khz时指定组合的功率平均值大于69db/km。hya-

市内通信电缆主要电气性能:

1.直流电阻:20 ,0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.8 36.6

2.绝充油通信电缆hyat hyyt

缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3.绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,hya电缆大于10000m .km,hyat电缆大于3000m .km。

4. 工作电容：平均值 $52 \pm 2\text{nf/km}$

5. 远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69db/km。

矿用通讯电缆 - 矿用通信电缆 - 矿用信号电缆 一 . 执行标准；mt818.14-1999

二 . 电缆型号及名称：mhyv—煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆；

mhyav—煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘接护层聚氯乙烯护套通信电缆；mhya32—煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘接护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆。三 . 产品用途：

mhyv—用于平巷斜巷及机电硐室。mhyav—用于较潮湿的斜井或平巷。mhya32—用于斜井或竖井。

四 . 产品主要性能指标，在20 时符合下表要求：铁路信号电缆 执行标准gb/t2476-1993。

铁路信号电缆适用于额定电压交流500v或直流1000v及以下传输铁路控制信号、音频信号或某些自动装置用固定敷设的各种电缆。

"销售巷网络信号电缆MHYVRP"的材料形状为圆线，拉伸强度是国标，护套材质为PE，电线最大外径是国标（mm），加工定制为是，型号是MHYVRP，品牌为天联，产品认证是ccc，绝缘厚度为国标（mm），芯数是100