

# PVC非屏蔽数据信号电缆 LiYY 36\*0.75mm2 105

产品名称	PVC非屏蔽数据信号电缆 LiYY 36*0.75mm2 105
公司名称	上海卡迪夫电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	加工定制:是 型号:liyy36*0.75mm2105 品牌:卡迪夫
公司地址	中国 上海市松江区 上海市松江区洞泾工业开发区
联系电话	86 021 31261226 13681990272

## 产品详情

### 产品应用

cardiffcable liyy 36\*0.75mm2非屏蔽数据信号电缆适用于计算机系统，电子控制设备，工业电子系统,数据传输系统等场合的数据及信号传输。 特别适合用于工业环境中，干燥或者潮湿的室内，该线缆如果要在室外露天安装，必须做好防紫外线防护。该线缆具有良好的柔软性。护套采用耐油pvc，使线缆具有良好的耐油腐蚀性能。当外部有电磁干扰时 推荐使用带屏蔽线缆liycy。

### 产品结构

导体：多股精细裸铜丝，符合iec 60228/vde 0295，5类导体

绝缘：特制pvc材料

芯线：芯线绞合成缆，彩芯标准符合din 47100

jz黑色芯线 白色数字编码 带黄绿导线

jb彩芯线 带黄绿导线

oz黑色芯线白色数字编码 不带黄绿导线

ob彩芯线不带黄绿导线

外护套：特制pvc混合材料

外护套颜色：灰色

## 产品特性

峰值工作电压：250v (非电源或高电流使用)

测试电压： 0.14mm<sup>2</sup>: 1200v

大于 0.14mm<sup>2</sup>: 1500v

绝缘电阻： 20m /km (20 ° c)

最小弯曲半径： 移动安装：大约15x d ( 线缆外径 )

固定安装：大约4 x d ( 线缆外径 )

工作温度： 移动安装 -5 ° c 到 +70 ° c

固定安装 -30 ° c 到 +70 ° c

阻燃特性：符合vde 0472 – 804 部分b类测试标准，和iec 60332-1

## 备注:

\*\*代表芯线颜色

jz黄绿+数字编码 代码：01

oz全数字编码 代码：02

jb黄绿+彩芯 代码：03

ob全彩芯 代码：04

"PVC非屏蔽数据信号电缆 LiYY 36\*0.75mm<sup>2</sup> 105"的材料形状为圆线，拉伸强度是按照标准生产，护套材质为PVC，电线最大外径是16.5 ( mm )，加工定制为是，型号是LiYY36\*0.75mm<sup>2</sup>105，品牌为卡迪夫，产品认证是CE认证，绝缘厚度为按照标准生产 ( mm )，芯数是36