

MHYV矿用阻燃通信电缆

产品名称	MHYV矿用阻燃通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	2.00/米
规格参数	加工定制:是 型号:mhyv 品牌:银顺
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

矿用通信电缆

型号	产品名称	敷设场合及要求	电
mhyvhuyv	矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套电话电缆	用于平巷、斜巷及机电硐室	- 4
mhvvhuvv	矿用聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套电话电缆		
mhjyvhujuv	矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套加强型电话软电	用于平巷、斜巷、有较好的抗拉强度	
mhybvhujuv	矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护	用于机械冲击较高的平巷、斜巷	
mhyavhujuv	矿用聚乙烯绝缘铝/塑复合带屏蔽阻燃聚氯乙烯护套	用于较潮湿的斜井和平巷作通信线	
mhya32huja32	矿用聚乙烯绝缘铝/塑复合带屏蔽钢丝铠装阻燃聚氯	用于煤矿竖井或斜井作通信线	

使用特性：电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50 ；在25 时湿度为95% ；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的弯曲半径为 10倍电缆外径，其余型号 15倍电缆外径。

型号	规格	导体结构 (mm ²)
mhyv (huyv)	1×2、2×2、1×4、5×2	7/0.28
mhv (huvv)	1×2~100×2	1/0.5、1/0.8、1/1.0
mhybv (huybv)	5×2、10×2、20×2、30×2、50×2	1/0.5、1/0.8、1/1.0
mhyav (huyav)	5×2、10×2、20×2、30×2、50×2、80×2、100×2	1/0.5、1/0.8、1/1.0
mhya32 (huja32)	5×2、10×2、20×2、30×2、50×2、80×2、100×2	1/0.5、1/0.8、1/1.0

型号	mhyv	mhybv	mhyav
	7/0.28	1/0.8	

20 时导体直流电阻	/km	45	36.7
固有衰减 (800 ~ 1000hz)	db/km	1.10	0.95
20 时导线绝缘电阻	m .km	3000	
线对工作电容 (800 ~ 1000hz)	μ f/km	0.06	
远端串间衰减 (800 ~ 1000hz)	db/500m	70	
电感 (800 ~ 1000hz)	mh/km	800	
试验电压	-	1.5kv 1min	
直流电阻差	-	环阻的2%	
阻燃性能	-	符合mt386-1995标准要求	

"MHYV矿用阻燃通信电缆"的材料形状为圆线，拉伸强度是300N，护套材质为PVC，电线最大外径是35（mm），加工定制为是，型号是MHYV，品牌为SPC上力缆，产品认证是MA，属性为属性值，绝缘厚度是1.6（mm），芯数为2-50