

双电源切换开关 德力西自动切换开关 CDQ3-400M

产品名称	双电源切换开关 德力西自动切换开关 CDQ3-400M
公司名称	南昌市常安机电设备有限公司
价格	5440.00/个
规格参数	品牌:delixi/德力西 型号:cdq3-400m 绝缘电压:250 (v)
公司地址	江西省南昌市西湖区宝源综合大市场3号楼122室
联系电话	86586722 13367087139

产品详情

cdq3-400m 250a 四极 cdq3-400m 350a 四极 cdq3-400m 400a 四极 cdq3-400m 250a 四极 一体式 cdq3-400m 250a 一体式 cdq3-400m 350a 四极 一体式 cdq3-400m 400a 四极 一体式

产品描述实现常用电源（n）与备用电源（r）之间的自动切换（也可设置为手动切换），因一路电源出现断电或异常（欠压、过压、失压）而进行电源之间的自动转换，以保证供电的连续性、可靠性和安全性。电流容量分别为63、100、225、400、630a，电动操作机构为电机（单相交流）用电机的正、反转来驱动分、合闸进行电源转换。认证证书 ccc 认证证书标准 iec 60947-6-1 gb/t 14048.11 产品特点由开关本体和控制器两大部分组成，采用两台三级或四级塑壳断路器及内部附件作为主开关；控制器是以msp430微处理器为核心，具有低功耗，工作稳定可靠等特点；两者间用两根长度为1.6m带有插头的产品专用电缆相连。cdq3双电源自动转换开关拥用三种操作方式：（1）控制器的自动分合闸；（2）由控制器操作的手动分合闸；（3）脱离控制器的手工分合闸。（注：一体式产品的控制器是直接安装在开关本体的底板上。）

双电源自动转换开关	cdq3-63	cdq3-100	cdq3-225	cdq3-400	cdq3-630
额定电流(in)	10 ~ 63a	10 ~ 100a	100 ~ 225a	225 ~ 400a	400 ~ 630a
极数	三极、四极				
短路分断能力	I*、m				
额定短路接通能力	17ka		30ka	30ka	
额定短路分断能力	10ka		15ka	15ka	
产品操作循环次数 通电流	5000次		3000次	2500次	
不通电流	1000次		1000次	500次	
额定绝缘电压(ui)	690v				

额定工作电压(ue)	380v(400v)		
防护等级	开关本体：ip20、控制器：ip30		
注：I*表示只有cdq3-63、cdq3-100、cdq3-225三极有I分断能力			

"双电源切换开关 德力西自动切换开关 CDQ3-400M"的品牌为DELIXI/德力西，型号是CDQ3-400M，绝缘电压为250（V），额定电压是/（V），额定电流为250-400（A），极数是3，4，产品认证为CCC，开关面板尺寸是/（mm）