

# ADM3-63/3P双电源自动转换开关

产品名称	ADM3-63/3P双电源自动转换开关
公司名称	上海上德电器集团温州电器有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:上德 型号:adm3 绝缘电压:490 (v)
公司地址	乐清市城南街道上米岙村
联系电话	62777761 18072032229

## 产品详情

### 1、使用范围

adm3-63/3p双电源自动转换开关（以下简称转换开关）适用于交流50hz或60hz额定工作电压400v，额定工作电流63a及以下的双回路供电系统，可根据需要对两路电源之间的选择性转换。产品具有短路、过载、欠电压、失压保护功能，同时还具备消防、双分和输出合闸信号功能。特别适用于需有消防要求的写字楼、商场、银行、车站、医院及高层建筑照明线路的安装使用。

### 2、产品特点

2.1结构合理，体积最小，外形美观，配有防护套，供电更加安全可靠。2.2保护功能齐全，具有短路，过载，断相等保护。2.3与eps消防电源接口，dc12-24v均能可靠远距离双分。2.4无噪声运行，节能降耗安排方便，操作简单，性能可靠稳定。

### 3、产品性能

3.1转换开关是由两台微型断路器与电动机和机械转动装置组合成套一体并通过控制器对两路电源进行检测，当电路发生异常！控制器对检测结果作出逻辑判断，根据控制器驱动操作机构分闸或者合闸，从而保证对负载安全可靠地供电。3.2额定短路分断能力：3ka3.3额定短路接通能力：3ka3.4转换时间； 3s3.5转换开关的控制电压为ac230v3.6转换开关的机械寿命常用与备用的转换为3000次，电寿命为1500次。3.7额定绝缘电压：500v3.8额定工作电流：10a、16、20a、25、32a、40a、50a、63a。

### 4、正常工作条件

4.1周围空气温度上限值不超过+40度，下限值不低于-5度，24h的平均值不超过+35度。4.2安装地点的海拔高度不超过2000m。4.3大气的相对湿度在周围空气温度+40度时不超过50%，在较低的温度下，可以有较高湿度；最湿月的月平均最低温度为+25度，平均值最大相对湿度90%并考虑到因湿度变化发生在产品表面的凝霜，应采取特殊的措施。4.4污染等级为iii级4.5运行地点无强烈振动和冲击，无腐蚀和破坏绝缘

有害气体，无严重尘埃，无导电微粒和爆炸危险物质，无强电磁干扰。

"ADM3-63/3P双电源自动转换开关"的额定电压为400（V），型号是ADM3，绝缘电压为490（V），额定电流是63（A），品牌为上德，极数是3，产品认证为CCC