

PZ73H手动刀型闸阀、对夹式刀闸阀

产品名称	PZ73H手动刀型闸阀、对夹式刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	480.00/件
规格参数	型号:PZ73X、Y-10C 性能:耐磨 口径:DN150、DN100、DN300
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X、Y-10C、PZ73H手动刀型闸阀、对夹式刀闸阀DN150、DN100、DN300用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。刀型闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸DN50~DN800，可在工作压力0.6MPa~1.6MPa，使用温度 100 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZ73H手动刀型闸阀、对夹式刀闸阀技术参数备注：

- (1) 刀型闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异
- (2) 连接形式：对夹（梅花形、凸耳式、单夹式）、法兰等
- (3) 传动方式：手动、齿轮传动、气动、电动、电液动等
- (4) 口径从DN6-DN1200；压力从1.0MPa-2.5MPa；温度-29 -650
- (5) 材质有：碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢；

PZ73H手动刀型闸阀、对夹式刀闸阀产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收:
GB/T13927-92

PZ73H手动刀型闸阀、对夹式刀闸阀主要零部件材质:

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73H手动刀型闸阀、对夹式刀闸阀主要性能规范:

公称压力	PN
壳体试验	1.5XPN
密封试验	1.1XPN
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封
适用介质	纸浆、污水、煤气等

PZ73H手动刀型闸阀、对夹式刀闸阀主要连接尺寸 :

公称压力 PN	DN	LD	D1	D2	H	D0	AN-M
1.0	50						
1.6	65						
2.5	80						

100	50
125	50
150	60
200	60
250	70
300	80
350	90
400	100

	550	120
	600	140
1.6MPa	50	65
	65	65
	80	70
	100	70
	125	70

250	80
250	94
300	98
350	100
400	110
450	120
500	130