

华鹰电气电抗器/供应串联电抗器CKSG-10.8/0.45-6

产品名称	华鹰电气电抗器/供应串联电抗器CKSG-10.8/0.45-6
公司名称	温州市华鹰电气科技有限公司
价格	2980.00/个
规格参数	品牌:华鹰cnhy 型号:hycksg 用途:低压串联电抗器
公司地址	浙江省乐清市翁垟镇工业园区
联系电话	86-0577-62815288 18267876681 13868795151

产品详情

一、产品用途：

该系列干式铁芯串联电抗器用于低压无功补偿柜中，与电容器相串联，当低压电网中有大量整流、变流装置等谐波源时，其产生的高次谐波会严重危害主变及其它电器设备的安全运行。电抗器与电容器相串联后，能有效地吸收电网谐波，改善系统的电压波形，提高系统的功率因数，并能有效地抑制合闸涌流及操作过电压，有效地保护了电容器。

二、结构特点1.该电抗器为三相，为铁心干式。2.铁芯采用优质低损耗硅钢片，芯柱由多个气隙分成均匀小段，气隙采用环氧布板作间隔，以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化。3.线圈采用f级漆包扁铜线绕制，排列紧密且均匀，外表不包绝缘层，具有极佳的美感且有较好的散热性能。4.电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘 真空浸漆 热烘固化这一工艺流程，使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起，不但大大减小了运行时的噪音，而且具有极高的耐热等级，可确保电抗器在高温下亦能安全地无噪音地运行。5.电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料，确保电抗器具有较高的品质因数和较低的温升，确保具有较好的滤波效果。6.外露部件均采取了防腐蚀处理，引出端子采用镀锡铜管端子。7.该电抗器与国内同类产品相比具有体积小、重量轻、外观美等优点，可与国外知名品牌相媲美。三、使用环境条件1.海拔高度不超过1000米。2.运行环境温度-25 ~ +45 ，相对湿度不超过90%。3.周围无有害气体，无易燃易爆物品。4.周围环境应有良好的通风条件，如装在柜内，应加装通风设备。四、性能参数1.可用于400v、660v等系统。2.额定绝缘水平3kv/min。3.电抗器各部位的温升限值：铁芯和电圈温升不超过95k。4.电抗器噪声不大于45db。5.电抗器能在工频加谐波电流不大于1.35倍额定电流下长期运行。6.三相电抗器的任意两相电抗值之差不大于±3%。7.耐温等级f级（155 ）以上。

欢迎新老客户莅临本店！

公司名称：温州华鹰电气科技有限公司

地址：浙江省乐清市岐头工业区

联系人：虞先生

手机：18267876681

qq：2650978472

电话：0577-62815288

传真：0577-62815289

网站：<http://www.hying.cc>

"【华鹰电气】专业生产电抗器/供应串联电抗器CKSG-10.8/0.45-6"的型号为HYCKSG，有无铁心是铁心式电抗器，绝缘结构为干式电抗器，用途是低压串联电抗器，品牌为华鹰CNHY，产品认证是iso9001，规格报价为HYCKSG-10.8/0.45-6