

高压真空断路器ZW8-12G/630不锈钢电动隔离

产品名称	高压真空断路器ZW8-12G/630不锈钢电动隔离
公司名称	上海高劲电器有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:上海高劲电器 型号:zw8-12g/630
公司地址	浙江乐清市浙江省乐清市象阳镇象东工业区
联系电话	086 0577 61755986 13736385016

产品详情

zw8-12/630-20 户外高压柱上干式真空断路器				
概述				
zw8-12系列真空断路器为额定电压12kv，三相交流50hz的高压户外开关设备，主要用来开断关合农网，城网载电流短路电流，该产品总体结构为三相共箱式，三相真空灭弧室置于金属箱内，利用smc绝缘材料相间绝缘及对地绝缘，性能可靠，绝缘强度高。zw8-12是由zw8-12断路器与隔离刀组合而成的称为组合式真空断路器。本系列产品的操作机构ct23型弹簧储能操作机构，分为电动和手动而成。				
主要技术参数				
序号	名称	单位	额定值	
			6.3ka	12.5ka
1	额定电压	kv	12	
2	最高工作电压	kv	12	
3	额定电流	a	630	
4	额定短路负载开断电流	ka	6.3	12.5
5	额定短路关合电流	ka	16	31.5
6	额定峰值耐受电流	ka	16	31.5
7	额定短时1min耐受电流	ka	6.3	12.5

8	额定绝缘水平	工频耐压	kv	
		雷电冲击耐压		
9	额定操作顺序		kv	
10	机构寿命		次	
11	额定短路开断电流开关次数		次	
12	操作机构额定合闸电压		v	
13	操作机构额定分闸电流		v	
14	触头开距		mm	
15	超行程（触头弹簧压缩长度）		mm	
16	三相分，合闸不同期性		ms	
17	触头合闸弹跳时间		ms	
18	平均分闸速度		m/s	
19	平均合闸速度		m/s	
20	分闸时间	最高操作电压下	s	
		最低操作电压下		
21	合闸时间		s	
22	各相主回路电阻			
23	动静触头允许磨损累计厚度		mm	
外形图				

"高压真空断路器ZW8-12G/630不锈钢电动隔离"的是否提供加工定制为是，品牌是上海高劲电器，型号为ZW8-12G/630，极数其他，额定频率为50（Hz），额定绝缘电压是12000（V），灭弧方式为真空断路器，机械寿命是1（万次），产品认证为CCC