

## 浙江中意 LW34-40.5户外SF6断路器（有检验报告）

产品名称	浙江中意 LW34-40.5户外SF6断路器 （有检验报告）
公司名称	浙江中意电气有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:浙江中意电气有限公司 型号:lw34-40.5
公司地址	浙江省乐清市经济开发区经六路161号
联系电话	86 0577 62668660 18357770025

## 产品详情

### 产品采用新技术和改进项目

lw8-40.5系列sf6断路器是三相交流50赫兹的户外高压电气设备；适用于40.5kv输配电系统的控制和保护；也可用于联络断路器及开合电容器组的场合；并可内附电流互感器供测量与保护用。lw8-40.5型断路器配用ct14型弹簧操动机构。断路器为瓷柱式结构，具有压气式灭弧室，灭弧室为单压力压气式结构，主要由静触头、动触头瓷套、气缸及喷口等部件组成。三相气体通过铜管连接。断路器由支柱瓷套、灭弧室、吸附筒、传动箱、连杆、底架及弹簧操动机构等组成。断路器有平行传动、垂直传动两种方式。ct14型弹簧操动机构的合闸弹簧的储能方式有电动机储能和手力储能，分、合闸操作有分、合闸电磁铁操作和手动按钮操作。断路器符合国家标准gb1984-1989《交流高压断路器》和国际电工委员会标准iec60056：1987《高压交流断路器》的要求。

断路器的主要特点：开断性能优良，采用压气式灭弧室，燃弧时间短，电寿命长，在额定电压下连续开断25千安20次不检修，不更换六氟化硫气体；绝缘可靠，气压在零表压时可耐受40.5kv10分钟；机械可靠性高，合闸能力强，能频繁操作；开合电容器组电流400安无重燃；切空长线25、50公里无重燃；结构简单、体积小，不检修周期长。

使用环境条件 海拔高度：不超过2500米；高原型4000米；  
环境温度：-30 —+40 （特殊要求-40 —+40 ）；  
相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%（25 ）； 风速：不大于35米 / 秒；  
污秽等级为iii级；瓷套爬距为1050mm（1320mm）（公称爬电比距不低于25mm / kv）。  
日照：0.1w / cm<sup>2</sup>；覆冰：10mm（max）地震条件 垂直加速度0.3g；  
水平加速度0.15g（max）没有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场合。

"浙江中意 LW34-40.5户外SF6断路器 厂家直销（有检验报告）"的安装方式为中置式/水平式，灭弧方式是真空断路器，极数为3，加工定制是是，型号为LW34-40.5，额定绝缘电压是40500（V），品牌为浙江中意电气有限公司，额定频率是50（Hz），机械寿命为0.6（万次），产品认证是ISO9001