

PZ73X-16P DN100手动刀闸阀

产品名称	PZ73X-16P DN100手动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	620.00/件
规格参数	型号:PZ73F、H-16P 性能:耐磨 连接形式:对夹式，法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X-16P DN100手动刀闸阀产品概述：

不锈钢刀闸阀密封等级：V级 级.刀闸阀常温型：零下40 -180 高温型：180 -1000 ，参数:刀闸阀是直行程切断阀门，刀闸阀的阀板头部有斜刃口，对介质具有一定的切断作用，适合用于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中，可佩手动，气动，电动执行器，广泛使用于造纸，采矿，化工，污水处理等过程自控系统中。

PZ73X-16P DN100手动刀闸阀主要特点

- 1.超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2.占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。
- 3.闸板选用奥氏体不锈钢，防腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
- 4.上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活。
- 5.闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

PZ73X-16P DN100手动刀闸阀产品特点

- 1、阀门采用整体式设计，流体阻力小，操作灵活方便。

- 2、手动刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计，使得传动摩擦力大大减少，从而阀门开启轻便顺畅。
- 3、刀闸阀密封座采用可动式密封，且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣，泄露量大大减少，对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。
- 4、固定导向爪，无凹槽设计，不易引起介质积存或卡阻。
- 5、阀座可根据介质和工况的需要，选择金属硬密封或软密封：闸板采用表面镀铬或离子氮化处理，使闸板更耐磨，密封面使用寿命更长；软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、NBR，密封性好，耐腐蚀。
- 6、介质适应范围广：良好的密封性能和经济实用性强，操作可手动、气动、电动，实用范围非常广。

PZ73X-16P DN100手动刀闸阀主要性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度		适用介质
1.0/1.6	1.52.4	1.11.8	1000	1000	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

PZ73X-16P DN100手动刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
400	102	565	515	482	1250	16-M22	400	
450	114	615	565	532	1380	20-M22	530	