

国内定做非标储气罐的厂家，国内定做非标压力容器的厂家，菏泽花王容器

产品名称	国内定做非标储气罐的厂家，国内定做非标压力容器的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内定做非标储气罐的厂家，国内定做非标压力容器的厂家，菏泽花王容器管道用紧固件，包括六角头螺栓、双头螺柱、螺母和垫圈等零件。5.8.2应选用国家现行标准中的标准紧固件，并在本规范附录A所规定材料的范围内选用。5.8.3用于法兰连接的紧固件材料，应符合国家现行的法兰标准的规定，并与垫片类型相适应。5.8.4法兰连接用紧固件螺纹的螺距不宜大于3mm。直径M30以上的紧固件可采用细牙螺纹。国内定做非标储气罐的厂家，国内定做非标压力容器的厂家，菏泽花王容器碳钢紧固件应符合国家现行法兰标准中规定的使用温度。5.8.6用于各种不同法兰的紧固件应符合下列规定：5.8.6.1在一对法兰中有一个是铸铁、青铜或其他铸造法兰，则紧固件要使用较低强度的法兰所配的紧固件材料。但符合下列条件时，可按所述任一个法兰配选紧固件材料。

(1)两个法兰均为全平面，国内定做非标储气罐的厂家，国内定做非标压力容器的厂家，菏泽花王容器并采用全平面的垫片；(2)考虑到持续载荷、位移应变、临时荷载以及法兰强度各方面的因素，对拧紧螺栓的顺序和扭矩已作了规定。5.8.6.2当不同等级的法兰以螺栓紧固在一起时，拧紧螺栓的扭矩应符合低等级法兰的要求。5.8.7在剧烈循环条件下，法兰连接用的螺栓或双头螺柱，国内定做非标储气罐的厂家，国内定做非标压力容器的厂家，菏泽花王容器应采用合金钢的材料。5.8.8金属管道组成件上采用直接拧入螺柱的螺纹孔时，应有足够的螺孔深度，对于钢制件其深度至少应等于公称螺纹直径，对于铸铁件不应小于1.5倍的公称螺纹直径。

条文说明

5.8.4法兰用紧固件螺纹的螺距，控制在3mm以内，主要考虑安装时有利于拧紧螺栓的操作，避免几个螺栓受力偏差过大。因此，国内定做非标储气罐的厂家，国内定做非标压力容器的厂家，菏泽花王容器M30以上的螺栓需要用细牙螺纹。