

郑州沥青贯入式施工操作方法

产品名称	郑州沥青贯入式施工操作方法
公司名称	河南春笋市政工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区郑花路59号21世纪居住社区51号楼东1单元3层东户
联系电话	13733194844

产品详情

一、施工操作方法——郑州沥青贯入式施工操作方法

- 1、准备下承层：检查下承层的压实度、平整度、横坡度、高程、宽度、弯沉等，如有表面松散、弹簧、弯沉不合格等现象必须进行处理。
- 2、放样：恢复路中线，每设一中桩，并放出边线外处指示桩，进行水平测量，按松铺系数准确标出布主层碎石的高程。
- 3、材料准备：选择符合要求的碎石生产厂家和符合要求的沥青供应商。碎石、沥青进场时要按规定频率进行检验。
- 4、单位平米碎石、沥青用量：根据不同地区，不同沥青种类和设计确定15d单位平米碎石、沥青用量，并于开工前报监理工程师签批。
- 5、试验段：在正式施工前要拟定试验段方案报监理工程师签批，做好试验段以确定施工工艺、松铺系数、机械配备、人员组织、压实遍数等。
- 6、布主层碎石、稳压：按照试验段确定的松铺系数用碎石摊铺机。