

开关柜操控装置SKZ-900A 智能操控装置 高低压开关柜 操控装

产品名称	开关柜操控装置SKZ-900A 智能操控装置 高低压开关柜 操控装
公司名称	洞头县元觉新达利电气厂
价格	1500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海森奈 型号:skz-900a
公司地址	浙江省北白象镇旺林工业区
联系电话	86-0577-27866551 15258663736

产品详情

功能、特点：

开关柜状态模拟综合指示

高压带电指示、带电闭锁

2路独立的温湿度控制自动加热除湿功能

产品概述

akd系列开关柜状态综合指示仪具备实时动态显示一次模拟图，指示分合位动作状态、储能指示、带电显示及闭锁、接地开关指示、温湿度显示及控制，各种功能于一体。安科公司提供了个性化的产品定制策略，可根据客户要求提供各种动态模拟图；1~2路温湿度控制，温湿度控制带手动加热；a、b、c三相高压带电显示及闭锁功能功能。外形美观、操作简便，可替代市场上的同类产品。

技术特性

使用环境：-10 ~ 50 ， < 95%rh

工作电压：dc/ac 85 ~ 265v（加热器输出为无源输出,加热器电源接ac220v）

外型尺寸:199mm × 139mm × 30mm 开孔尺寸:120mm × 180mm

I开关柜状态显示

工作位置；试验位置；断路器分闸；断路器合闸；弹簧储能状态输入；接地开关输入；上隔离开关、下隔离开关输入，分别都是无源触点输入。

1. 断路器位置显示

工作位置触点闭合时，“十”型数码管红色垂直模拟条发光，显示断路器位于工作位置。

试验位置触点闭合时，“十”型数码管绿色水平模拟条发光，显示断路器位于试验位置。

2. 断路器状态显示

断路器合闸时，断路器合闸触点闭合，“v”型数码管红色垂直模拟条发光。

断路器分闸时，断路器分闸触点断开，“v”型数码管绿色斜模拟条发光。

3. 弹簧储能显示

弹簧储能触点输入闭合，红色led弹簧符号亮，显示断路器已储能。

弹簧储能触点输入断开，绿色led弹簧符号亮，显示断路器未储能。

4. 接地开关位置显示

接地开关触点输入闭合，“v”型数码管红色垂直模拟条发光，显示接地开关合闸。

接地开关触点输入断开，“v”型数码管绿色斜模拟条发光，显示接地开关分闸。

5. 上隔离开关指示

上隔离开关闭合时，最上面“v”型数码管红色垂直模拟条发光。

常态时，最上面“v”型数码管绿色斜模拟条发光。

6. 下隔离开关指示

下隔离开关闭合时，下面“v”型数码管红色垂直模拟条发光。

常态时，下面“v”型数码管绿色斜模拟条发光。

可以根据用户要求组合各种不同的一次回路方案

I高压带电显示部分

led启辉电压（kv）：额定相电压 × 0.15 ~ 0.65

强制闭锁起控电压（kv）：额定相电压 × 0.65

当带电显示器处于无电状态下，闭锁才可解锁。解锁后闭锁解除绿色指示灯亮。

I加热除湿控制部分

带2路独立的温湿度控制器，相应控制2路加热器。

加热器电源：ac220v

控制方式：自动加热时，将“加热控制”开关拨至“自动”档。当开关拨至“手动”时，手动启动加热器。

温湿度控制条件：

第一路：温湿度传感器1 5 或湿度 85%rh启动加热器1；

温湿度传感器1 7 和湿度 75%rh关闭加热器1。

第二路：温湿度传感器2 5 或湿度 85%rh启动加热器2；

温湿度传感器2 7 和湿度 75%rh 关闭加热器2。

需手动加热时，将“加热控制”开关按至“手动”档，2路加热器同时加热，此时不受温湿度传感器的自动控制。温度升至合理温度后，再将开关按至“自动”档进行自动控制

"供应开关柜操控装置SKZ-900A 智能操控装置 高低压开关柜 操控装"的额定电压为220（V），型号是SKZ-900A，额定电流为10（A），品牌是上海森奈，产品认证为CCC，加工定制是是