

JYN1 – 40.5间隔移开式金属封闭开关设备

| | |
|------|--|
| 产品名称 | JYN1 – 40.5间隔移开式金属封闭开关设备 |
| 公司名称 | 四川省格辉阳电气有限责任公司 |
| 价格 | 65000.00/套 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:国内外知名品牌 型号:jyn1 – 40.5 |
| 公司地址 | 中国 四川 眉山 彭山县 凤鸣镇紫薇中街280号 |
| 联系电话 | 86 028 38950153 |

产品详情

产品特点

1. 开关柜内以空气绝缘为主，室间隔绝缘板采用阻燃smc材料;
2. 各开关柜上装有手车识别装置，同类型的手车可以互换，不同类型的手车不可以互换;
3. 开关柜柜体采用“五防”联锁装置安全、可靠;
4. 具有可靠的二次联锁装置，当二次插头未接通时，手车不能从试验位置推至工作位置;
5. 手车退出至试验位置时，应将二次插头拔下方可继续拉倒柜外;
6. 外壳防护等级为ip2x
7. 方案齐全，

适配断路器

1. zn39型真空断路器（泰开产品技术）
2. zn12型真空断路器（泰开或其他产品技术）

fp4020型六氟化硫断路器（阿尔斯通产品技术）

正常使用条件

环境温度：最高环境温度+40℃，最低环境温度-10℃

海拔：1000米以下

湿度：日平均相对湿度不大于95%，月平均相对湿度不大于90%

地震：地震烈度不超过8度

周围空气无腐蚀性或可燃性气体等明显污染，在超出正常使用条件时，由用户与制造厂协商解决

开关柜主要电气参数

| 项目 | 单位 | 参数 | |
|----------------|------------|----------------------------|------|
| 额定电压 | kV | 40.5 | |
| 额定频率 | Hz | 50 | |
| 额定电流 | A | 1250, 1600, 2000 | |
| 工频耐压 | 一次主回路 | kV | 95 |
| | 控制回路工频耐受电压 | V | 2000 |
| 雷电冲击耐压 | kV | 185 | |
| 额定开断电流（有效值） | kA | 25, 31.5 | |
| 额定关合电流（峰值） | kA | 63, 80 | |
| 额定动稳定电流（峰值） | kA | 63, 80 | |
| 额定4s热稳定电流（有效值） | kA | 25, 31.5 | |
| 辅助控制回路额定电压 | V | dc110, dc220, ac110, ac220 | |
| 防护等级 | | IP2X | |

订货须知

订货时用户需提供以下资料：

1. 一次主接线图

2. 二次原理图

3. 开关柜排列图及平面布置图

- 4. 小母线布置图
- 5. 柜体颜色
- 6. 备品备件数量

jyn1-40.5典型结构断面图（配泰开产zn39型真空断路器）

jyn1-40.5主回路及二次电缆沟基础参考图

直接拨打：13732151326

"供应JYN1 – 40.5间隔移开式金属封闭开关设备"的加工定制为是，品牌是国内外知名品牌，型号为JYN1 – 40.5，额定电压是40.5K（V），额定电流为630（A），产品认证是CCC