

和工LJA12M-5N1接近开关直流3线常开LJ12A3-4-Z/BX

产品名称	和工LJA12M-5N1接近开关直流3线常开LJ12A3-4-Z/BX
公司名称	乐清市和工电气有限公司
价格	7.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:omyhg和工 型号:lja12m
公司地址	浙江乐清市翁垟工业区（九新路22号）
联系电话	13331377788

产品详情

本公司生产各种传感器、固态继电器、编码器等。主营各种低压电气，代理：施耐德、abb、西门子、欣灵、环宇、许昌许继等各种名牌。产品均有现货，量大从优！欢迎全国买家朋友购买！！联系人：郑先生，联系方式：13933111207、13331377788 qq：605307623、32394737如需具体产品欢迎您的来电。

输出形式		埋入式	非埋入式	
直流三线dc6-36v	nnp型	常开	ja12-2n1	ja12m-5n1
		常闭	ja12-2n2	ja12m-5n2
		常开+常闭	ja12-2n4	ja12m-5n4
	onp型	常开	ja12-2p1	ja12m-5p1
		常闭	ja12-2p2	ja12m-5p2
		常开+常闭	ja12-2p4	ja12m-5p4
直流二线dc6-36v		常开	ja12-2d1	ja12m-5d1
		常闭	ja12-2d2	ja12m-5d2
交流二线ac90-250v		常开	ja12-2a1	ja12m-5a1
		常闭	ja12-2a2	ja12m-5a2
检测距离		2mm ± 15%	5mm ± 15%	

常开型（n0）和常闭型（nc）的区别：

一，常开（no）是平常状态下信号输出线为断开状态，无信号输出，当感应到物体时才闭合，输出信号。

二，常闭（nc）是平常状态下信号输出线为闭合状态，持续信号输出，当感应到物体时才断开，关闭信号。

上面两种根据客户本身实际需要选用。

"【厂家直销】和工LJA12M-5N1接近开关直流3线常开LJ12A3-4-Z/BX"的额定电压为DC6-36（V），类型是电感式接近开关，检测距离为5（mm），型号是LJA12M，额定电流为300（A），品牌是OMYHG和工，加工定制为是