

# 供应OMRON欧姆龙 E3JK-5S3 光电开关 图

产品名称	供应OMRON欧姆龙 E3JK-5S3 光电开关 图
公司名称	乐清市伊森工控元件厂
价格	130.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:omron/欧姆龙 型号:e3jk-5s3
公司地址	乐清市翁垟街道前桥村
联系电话	86 0577 62826505 13567742333

## 产品详情

ac / dc自由电源型 光电开关
实现降低成本的2种类型端子板型/e3jm 配线 / 调整方便导线引出型/e3jk 在细长的机体内凝集功能，且经济型
电话0755-83010606 15627405400

e3jk

检测方式 型号项目	对射型		回归反射型		扩散反射型		扩散反射型
	e3jk-5m	e3jk-5s3	e3jk-r2m	e3jk-r2s3	e3jk-r4m	e3jk-r4s3	e3jk-ds30m
检测距离	5m		2.5m ( e39-r1使用时 )		4m ( e39-r1使用时 )		300mm ( 白纸100 ×
标准检测物体	14.8mm以上的不透明体		75mm以上的不透明体		——		
差动距离	——						检测距离的2
指向角	投·受光器：各3~20°		1~5°				——
光源(发光波长)	红外光二极管(950nm)		红色发光二极管(660nm)				红外光二极管
电源电压	dc12~240v±10% 脉动(p-p)10%以下、ac24~240v±10% 50/60hz						
消耗电流	dc	3w以下		2w以下			
	ac	3w以下		2w以下			

消耗电压		投·受		20ma以下					
控制输出		继电器输出： ac250v 3a (cos =1) 以下、dc5v 10ma以上	dc ssr 负公共端 dc48v 100ma以下 漏泄电流 0.1ma以下 带负载短路 保护	继电器输出： ac250v 3a (cos =1) 以下、dc5v 10ma以上	dc ssr 负公共端 dc48v 100ma以下 漏泄电流 0.1ma以下 带负载短路 保护	继电器输出： ac250v 3a (cos =1) 以下、dc5v 10ma以上	dc ssr 负公共端 dc48v 100ma以下 漏泄电流 0.1ma以下 带负载短路 保护	继电器输出： ac250v 3a (cos =1) 以下、dc5v 10ma以上	
寿命 (继电器 输出)	机械	5,000万次以上 (开闭频率18,000次/小时)							
	电气	10万次以上 (开闭频率1,800次/小时)							
应答时间		30ms以下	10ms以下	30ms以下	5ms以下	30ms以下	5ms以下	30ms以下	
灵敏度调整		—— 电话0755-83010606 15627405400							单回转开关
使用环境照度		受光面照度 白炽灯：3,000lx以下							
周围环境温度		动作时：-25 ~ +55 、保存时：-30 ~ +70 (不结冰、不结露)							
周围环境湿度		动作时：45 ~ 85%rh、保存时：35 ~ 95%rh (不结露)							
绝缘电阻		20m 以上 (dc500v兆欧表)							
耐电压		ac1,500v 50/60hz 1min							
振动	耐久	10 ~ 55hz 上下振幅 1.5mm x、y、z各方向 2h							
	误操作	10 ~ 55hz 上下振幅 1.5mm x、y、z各方向 2h							
冲击	耐久	500m/s <sup>2</sup> x、y、z各方向 3次							
	误操作	100m/s <sup>2</sup> x、y、z各 方向 3次	500m/s <sup>2</sup> x、y、z各 方向 3次	100m/s <sup>2</sup> x、y、z各 方向 3次	500m/s <sup>2</sup> x、y、z各 方向 3次	100m/s <sup>2</sup> x、y、z各 方向 3次	500m/s <sup>2</sup> x、y、z各 方向 3次	100m/s <sup>2</sup> x、y、z各 方向 3次	
保护结构		iec规格 ip64							
连接方式		导线引出式 (标准导线长2m)							
质量(捆包状态)		约420g			约250g				
材质	外壳	abs 电话0755-83010606 15627405400							
	透镜部	丙烯酸酯树脂							
	金属 安装配 件	铁							
附属品		金属安装配件 (带螺钉)、螺母、使用说明书、反射板 (仅限回归反射型)							

"厂家供应OMRON欧姆龙 E3JK-5S3 光电开关【图】"的结构类型为放大器内藏型，使用环境温度是-25~+70 ( )，加工定制为是，输出方式是控制输出，型号为E3JK-5S3，检测方式是对射式，品牌为Omron/欧姆龙，用途是机械，电源电压为DC1-240V/AC1-240 (V) (V)，产品认证是ce