

金属氧化物电气化铁道型避雷器HY5WT-84/240避雷器

产品名称	金属氧化物电气化铁道型避雷器HY5WT-84/240 避雷器
公司名称	乐清市登泰电气有限公司
价格	638.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:登泰 型号:hy5wt-84/240
公司地址	浙江省乐清市柳市镇环城东路25
联系电话	86-0577-62601790 18665989121

产品详情

hy5w系列氧化锌避雷器

一、适用范围

hy5w系列氧化锌避雷器具有体积小、重量轻、耐砸撞、安装灵活、爬电距离大、憎水性好、耐污能力强、性能稳定、减少运行维护等特点。产品特殊结构，整体模压成型，无气缝、密封性能好，防潮防爆；独特配方的氧化锌电阻片，高容量、低泄露。

产品符合gb11032-2000(eqvice60099-4:1991)《交流无间隙金属氧化物避雷器》、jb/t8952-2005《交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器》标准。

二、型号及含义

三、正常工作条件

- 1、环境温度为—40 ~+40 ；
- 2、海拔高度不超过2000m；
- 3、电源频率为48hz~62hz；

4、最大风速不超过35m/s；

5、地震裂度7度及以下地区，长期施加的电压不超过其最高持续运行电压。

四、主要技术参数

1、电气化铁道型：用于保护电气化铁道的各种电气设备、接触网、电力机车免受大气过电压和操作电压的损坏。

型号	系统额定电压 (kv)	避雷器额定电压 (kv)	持续运行电压 (kv)	直流参考电压 (小于kv)	陡波冲击电压流下残压 (不大于kv)	雷电冲击电压流下残压 (不大于kv)	操作冲击电压流下残压 (不大于kv)	方波通流量 (a)	4/10流冲击 (ka)
hy5wt-42/120	27.5	42	34	67	138	120	98	400	65
hy5wt-41/115	27.5	41	32.8	67	133	115	94	400	65
hy5wt-84/240	55	84	68	134	276	240	196	400	65
hy5wt-82/230	55	82	65.5	134	266	230	188	400	65
hy10wt-42/120	27.5	42	34	66	138	120	98	400	100
hy10wt-41/115	27.5	41	32.8	66	133	115	84	400	100
hy10wt-84/240	55	84	68	132	276	240	196	600	100
hy10wt-82/230	55	82	65.5	132	266	230	188	600	100

"【厂家直销】金属氧化物电气化铁道型避雷器HY5WT-84/240避雷器"的额定电压为84KV，型号是HY5WT-84/240，品牌为登泰，产品认证是检验报告，加工定制为是，型号报价是HY5WT-84/240