

专业供应：线圈/MZZ1电磁直流线圈 100A-300A 全铜 国标

产品名称	专业供应：线圈/MZZ1电磁直流线圈 100A-300A 全铜 国标
公司名称	乐清市巨腾电气有限公司
价格	150.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:巨腾 型号:mzz1-100a
公司地址	浙江乐清市柳市镇 潭头工业區
联系电话	86 0577 61757923 18066273191

产品详情

因铜材价格不稳定，准确价格请联系，敬请理解。

一、产品概述

1.1 mzz1系列直流电磁铁线圈用于mzz1系列直流电磁铁，作为操动闸瓦制动器,电磁铁制成短行程开启式。是mzz1系列直流电磁铁的重要部件，额定电压为220v的并激线圈。

1.2 产品尺寸：单位 mm

mzz1-100:内径 = 56

外径 = 100

高 = 70

mzz1-200:内径 = 68

外径 = 127

高 = 78

mzz1-300:内径 = 96

外径 = 160

高 = 112

1.3 使用环境条件

- a、海拔高度不超过2000m
- b、周围空气的温度上限不超过+40
- c、周围空气温度下限为-5
- d、周围空气最大相对湿度不大于90%
- e、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃（包括电尘埃）。

二、结构

2.1 吸引线圈为绕制式，防护等级ip00；

2.2 吸引线圈主要是由线圈骨架、漆包线、绝缘纸绕制而成。

2.3 当线圈通电时，使铁芯吸合，当电源切断时，铁芯释放。达到控制电路效果。

三、技术特性

3.1 吸合线圈在电压不低于85%额定电压和不高于110%的额定电压可靠工作。

四、安装

安装前应注意线圈的额定电压、型号和规格是否与整机相符合。

五、使用

5.1 在使用前检查电源接线是否牢固；

5.2 在使用前试验铁芯和线圈是否匹配，活动支架是否灵活。

六、运输、贮存

6.1 运输

6.1.1 圈在运输过程中，严禁雨淋；受潮。

6.1.2 在装卸过程中严禁抛掷，以免损坏吸引线圈。

6.2 贮存

吸引线圈应贮存在通风、干燥、相对湿度不大于80%的仓库中，周围无酸、碱及其它腐蚀性气体。

"专业供应：线圈/MZZ1电磁直流线圈 100A-300A 全铜 国标"的额定电压为380V，型号是MZZ1-100A，额定电流为100A，品牌是巨腾，产品认证为CCC，加工定制是是，型号报价为MZZ1-100A,MZZ1-200A,MZZ1-300A