

优质供应V25-B+C/3+NPE OBO电源防雷器 防雷器

产品名称	优质供应V25-B+C/3+NPE OBO电源防雷器 防雷器
公司名称	乐清市瑞慧电气有限公司
价格	200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:obo 型号:v25-b+c/3+npeobo
公司地址	浙江乐清市柳市镇电器城A区382号
联系电话	86 0577 61751559

产品详情

复合型b+c级电源防雷器

-- b+c联合保护器，应用于建筑物整体空间较小的场合； --
可插拔式部件方便更换、安装便捷； -- c25-b+c/npe 具有反向插入保护； --
安全可靠选用npe模块更适用于不同电网制式 --
相关配置：防爆（npe）模块、声光（as）报警； -- 由窗口红色标志反映的故障显示

v 25-b+c主要技术参数

型号	v25-b+c	
额定电压	320v	385v
最大持续工作电压	410v	505v
最大放电浪涌电流（8/80）	100 ka	
标称放电电流（8/20）	50ka	
持续电流的最大允许值	200a	
雷电脉冲电流（10/350）	8ka	
电压保护等级在5ka(8/20)	< 1kv	
雷电脉冲冲击电压1.2/50	< 1.5kv	
响应时间	< 25ns	
最大保险丝强度	160a gl/gg	
短路电流强度	50ka/50hz	

工作温度	- 400c... + 800c
模块npe标称电压 un	c 25-b+c/npe230 v/50-60 hz
导体截面	最小10mm ² 单导线,最大50mm ² 多绞线/35mm ² 的单导
安装支架	35mm导轨, 依据en 50 022
外壳材料	红色强化热塑性玻纤材料
保护等级	加强型+普通型
安装宽度	2个标准模块din 43880

定货信息

产品型号	产品说明
obo v25-b+c/3+npe	三相四线b+c级电源防雷器带防爆模块
obo v25-b+c/4	三相四线b+c级电源防雷器
obo v25-b+c/2	单相二线b+c级电源防雷器
obo v25-b+c/3+npe-as	三相四线b+c级电源防雷器带防爆模块声光报警
obo v25-b+c/1+npe	单相二线b+c级电源防雷器带防爆模块

"【厂家直销】优质供应V25-B+C/3+NPE OBO电源防雷器 防雷器"的额定电压为380, 型号是V25-B+C/3+NPEOBO, 额定电流为25, 品牌是OBO, 产品认证为防雷认证, 加工定制是是, 型号报价为V25-B+C/3+NPEOBO