

LPCT-0.66电流互感器

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | LPCT-0.66电流互感器 |
| 公司名称 | 西安浐河电子设备（集团）有限公司 |
| 价格 | 230.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:西安浐河 型号:lpct型 |
| 公司地址 | 西安市雁塔区幸福南路东方路10号 |
| 联系电话 | 029-82478368 13720653450 |

产品详情

lpct互感器：

一、产品特点：1、体积小、精度高、容量大、规格多。

2、安装方便、可靠、稳固。

3、安全、阻燃、无电，绿色无污染产品。

4、产品全封闭，耐温、防震、防潮、防盐等特点。

二、适用范围：1、工作电压 0.66kv

2、额定频率：50/60hz

3、环境温度：-30 — -75 （耐温140 ）

4、海拔高度： 3000米

三、产品结构：本型互感器是由高导磁的硅钢片卷制而成，专用计量仪器测试，迂用足够电流密度的二次线圈均匀绕制而成。外壳高强度的进口聚碳酸脂工程塑料经溶解注塑而成。

四、选型细则：1、本型电流互感器使用电压不得超过0.66kv的交流电路中。

2、产品为减极性，一次接线标志为p1，p2，对应的二次接线为s1，s2.

3、测量仪表接入s1，s2的端子上时，二次绕组外回路所接仪表或控制器及接线线阻的总阻抗不应超过其额定负荷。

4、电流互感器在运行过程中严禁二次开路，以防止高压产生对人身及互感器造成的损害，所以不允许在二次端接熔断器。

5、该产品不能长期工作在0.66kv 1.2倍额定电流上。

五、说明：本公司还可以根据客户需求，定做特殊型号精度用途的电流互感器。

"供应LPCT-0.66电流互感器"的额定电压为660V，型号是LPCT型，额定电流为80-2000A，品牌是西安浐河，产品认证为ISO9001，加工定制是是，属性为属性值