保障供应全新原装欧姆龙液位开关61F-GP-N AC220

产品名称	保障供应全新原装欧姆龙液位开关61F-GP-N AC220
公司名称	深圳市鼎瑞达电子有限公司
价格	195.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:omron/欧姆龙 型号:61f-gp-nac220
公司地址	深圳市福田区华强北街道华富路南光大厦1108室
联系电话	13480813080

产品详情

模块式面板直接安装型，易于安装和维护的基本型继电器单元采用模块式，更易于维护。带led动作显示功能，使动作状态一目了然。备有热带处理型和高温用型。使用环境温度高的情况下也能实现稳定检测。基本型

项目类型一般用 61f-□(tdl)*1高温用 61f-□t远距离用 61f-□l 2km(2km用) 61f-□l 4km(4km用)控制对象、使用条件额定电压容许电压变动范围电极间电压电极间电流功耗电极间动作电阻 (建议值)电极间复位电阻 (建议值)使用电缆的长度*2输出使用环境温度使用环境湿度绝缘电阻*3耐电压*3寿命质量内部连接图一般的净水、污水 一般的净水、污水 使用环境温度较高的地方 一般的净水、污水泵室与水槽间、 接水槽与供水槽间距离远的情况下， 需要进行远程操作等的情况下

ac100/200v(共用) 50/60hz(共用)
额定电压的85～110%
ac8v
ac约1ma以下
g□：3.5va以下 g1□、g2□、i□：5.5va以下 g3□：7.5va以下 g4□：14.5va以下
0～约4kω 0～约5kω 0～1.8kω(2km用) 0～0.7kω(4km用)
约15kω～∞ω 约15kω～∞ω 4k～∞ω(2km用) 2.5k～∞ω(4km用)
1km以下 600m以下 2km以下、4km以下
ac220v 5a(电阻负载)、ac220v 2a(感性负载cosφ = 0.4)
-10～+55°C -10～+70°C -10～+55°C
45～85%rh
100mω以上(dc500v兆欧表)

ac2,000v 50/60hz 1min
电气寿命50万次以上 机械寿命500万次以上
g：约380g g1、g2、i：约750g g3：约930g g4：约1,710g
(例) 61f-g (例) 61f-gt (例) 61f-gl

项目类型	高灵敏度用 61f-□h*5	低灵敏度用 61f-□d2	线式 61f-□r
控制对象、使用条件	蒸馏水等固有电阻高的液体	盐水、污水、酸性药液、碱性药液等 固有电阻低的液体	一般的净水、污水
额定电压	ac100/200v(共用) 50/60hz(共用)		
容许电压变动范围	额定电压的85～110%		
电极间电压	ac24v	ac8v	
电极间电流	ac约1ma以下		
功耗	g□：3.5va以下 g1□、g2□、i□：5.5va以下 g3□：7.5va以下 g4□：14.5va以下		
电极间动作电阻 (建议值)	约15k～约70kω	0～约1.8kω	0～约1.1kω
电极间复位电阻 (建议值)	*4 约300kω～∞ω	约5kω～∞ω	约15kω～∞ω
使用电缆的长度	50m以下	1km以下	800m以下
*2输出	ac220v 5a(电阻负载)、ac220v 2a(感性负载cosφ = 0.4)		2线式专用电极保持器 (内置6.8kω电阻器)组合使用。与一般用配线相比,可以在少一根配线的情况下完成配线
使用环境温度	-10～+55℃		
使用环境湿度	45～85%rh		
绝缘电阻*3	100mω(dc500v兆欧表)		
耐电压*3	ac2,000v 50/60hz 1min		
寿命	电气寿命50万次以上 机械寿命500万次以上		
质量			
内部连接图			

g：约380g g1、g2、i：约750g
g3：约930g g4：约1,710g
(例) 61f-gh*5 (例) 61f-gd (例) 61f-gr

注： 型号的□内为g、g1、g2、g3、g4及i *1. 型号末尾的tdl表示热带处理型(保管湿度45～90%rh)。 *2. 使用已进行全绝缘处理的600v 0.75mm2 3芯橡皮绝缘软电缆时的数值，如果线径太粗(或者芯线数太多)，线路的杂散电容就会过大，该距离应变短。 *3. 绝缘电阻、耐电压指的是电源端子和电极端子间、电源端子和接点端子间、电极端子和接点端子间的数值。 *4.
约15kω以下也可使用，但可能会出现复位不良。 *5. 高灵敏度用为预先动作方式。
电源接通时，如果电极间（接地电极和动作电极）有液体，内置继电器将off。
电源接通时，如果电极间（接地电极和动作电极）没有液体，内置继电器将on。

"【正品保障】供应全新原装欧姆龙液位开关61F-GP-N AC220"的额定电压为AC110/220，型号是61F-GP-NAC220，额定电流为5A，品牌是Omron/欧姆龙，产品认证为CCC，加工定制是否