

保障供应全新原装欧姆龙液位开关61F-GP-N AC220

产品名称	保障供应全新原装欧姆龙液位开关61F-GP-N AC220
公司名称	深圳市鼎瑞达电子有限公司
价格	195.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:omron/欧姆龙 型号:61f-gp-nac220
公司地址	深圳市福田区华强北街道华富路南光大厦1108室
联系电话	13480813080

产品详情

模块式面板直接安装型，易于安装和维护的基本型继电器单元采用模块式，更易于维护。带led动作显示功能，使动作状态一目了然。备有热带处理型和高温用型。使用环境温度高的情况下也能实现稳定检测。基本型

项目类型一般用 61f- (tdl)*1高温用 61f- t远距离用 61f- l2km(2km用) 61f- l4km(4km用)控制对象
、使用条件额定电压容许电压变动范围电极间电压电极间电流功耗电极间动作电阻 (建议值)电极间复位电阻 (建议值)使用电缆的长度*2输出使用环境温度使用环境湿度绝缘电阻*3耐电压*3寿命质量内部连接图一般的净水、污水 一般的净水、污水 使用环境温 一般的净水、污水泵室与水槽间度较高的地方 、接水槽与供水槽间距离远的情况下，需要进行远程操作等的情况下

ac100/200v(共用) 50/60hz(共用)
额定电压的85 ~ 110%

ac8v

ac约1ma以下

g : 3.5va以下 g1 、 g2 、 i : 5.5va以下 g3 : 7.5va以下 g4 : 14.5va以下

0 ~ 约4k 0 ~ 约5k 0 ~ 1.8k (2km用) 0 ~ 0.7k (4k m用)

约15k ~ 约15k ~ 4k ~ (2km用) 2.5k ~ (4k m用)

1km以下 600m以下 2km以下、 4km以下

ac220v 5a(电阻负载)、 ac220v 2a(感性负载cos = 0.4)

-10 ~ +55 -10 ~ +70 -10 ~ +55

45 ~ 85%rh

100m 以上(dc500v兆欧表)

ac2,000v 50/60hz 1min

电气寿命50万次以上 机械寿命500万次以上

g : 约380g g1、g2、i : 约750g g3 : 约930g g4 : 约1,710g

(例) 61f-g

(例) 61f-gt

(例) 61f-gl

项目类型高灵敏度用 61f- h*5低灵敏度用 61f- d2线式 61f- r控制对象、使用条件额定电压容许电压变动范围电极间电压电极间电流功耗电极间动作电阻 (建议值)电极间复位电阻 (建议值)使用电缆的长度

*2输出使用环境温度使用环境湿度绝缘电阻*3耐电压*3寿命质量内部连接图蒸馏水等 盐水、污 一般的净
固有电阻 水、酸性 水、污水
高的液体 药液、碱 2线式专
性药液等 用电极保
固有电 持器 (阻低的液 内置6.8k
体 电阻器)组合使
用。与
一般用配
线相比，
可以在少
一根配线
的情况下
完成配线

ac100/200v(共用)

50/60hz(共用)

额定电压的85 ~ 110%

ac24v ac8v

ac约1ma以下

g : 3.5va以下

g1 、g2 、i : 5.5va以下

g3 : 7.5va以下

g4 : 14.5va以下

约15k ~ 0 ~ 约1.8k 0 ~ 约1.1k

约70k

*4

约300k 约5k ~ 约15k

50m以下 1km以下 800m以下

ac220v 5a(电阻负载)、ac220v

2a(感性负载cos = 0.4)

-10 ~ +55

45 ~ 85%rh

100m (dc500v兆欧表)

ac2,000v 50/60hz 1min

电气寿命50万次以上

机械寿命500万次以上

g : 约380g g1、 g2、 i : 约750g
g3 : 约930g g4 : 约1,710g
(例) 61f- (例) 61f- (例) 61f-gr
gh*5 gd

注：型号的 内为g、 g1、 g2、 g3、 g4及i *1. 型号末尾的tdl表示热带处理型(保管湿度45 ~ 90%rh)。 *2. 使用已进行全绝缘处理的600v 0.75mm² 3芯橡皮绝缘软电缆时的数值，如果线径太粗(或者芯线数太多)，线路的杂散电容就会过大，该距离应变短。 *3. 绝缘电阻、耐电压指的是电源端子和电极端子间、电源端子和接点端子间、电极端子和接点端子间的数值。 *4. 约15k 以下也可使用，但可能会出现复位不良。 *5. 高灵敏度用为预先动作方式。 电源接通时，如果电极间（接地电极和动作电极）有液体，内置继电器将off。 电源接通时，如果电极间（接地电极和动作电极）没有液体，内置继电器将on。

"【正品保障】供应全新原装欧姆龙液位开关61F-GP-N AC220"的额定电压为AC110/220，型号是61F-GP-NAC220，额定电流为5A，品牌是Omron/欧姆龙，产品认证为CCC，加工定制是否