

# UL1015电子线 105度电线

产品名称	UL1015电子线 105度电线
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）
价格	1.00/米
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:1015 产地:上海
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

## 产品详情

UL1015电子线,105度电线,美标单芯线

供应UL1015电子线 105度电线，芯数可选

额定电压：600v，额定温度：105

导体使用单根或绞线30awg以上裸铜或镀锡丝

pvc绝缘，可通过ul vw-1及csa ft1垂直耐燃试验

使用标准厚度、易剥、易裁

具有抗酸碱、耐油、防潮、防霉、环保等特性

适用于一般电子、电器设备内部连线，当暴露于有油环境时，不得超过60 或80

导体类型	导体conductor		绝缘	较大导体	较小绝缘	耐电压	标准
conductor type	线规	线数/ 线径	直径	标称	电阻	min insulation strength ac 1 min	长度stand ard length
	spec		dia.	厚度	max resistance at 20	resistance at 20	
				nom. thick.			
				外径nom.			

	awg	no./m m	mm	mm	mm	/km	m	.km	v	ft(m)
绞合导体	30	7/0.10	0.30	0.76	1.88	354.24	15		2000	2000(610)
	28	7/0.127	0.38	0.76	1.96	223.75				
stranded conductor	26	7/0.16	0.48	0.76	2.06	139.73				
	24	11/0.16	0.61	0.76	2.19	93.3				
	22	17/0.16	0.76	0.76	2.34	55.0				
	20	26/0.16	0.94	0.76	2.52	34.6				
	18	41/0.16	1.18	0.76	2.76	21.8				
	16	26/0.25	1.49	0.76	3.07	13.7				1000(305)
	4									
	14	41/0.25	1.88	0.76	3.46	8.62				
	4									
	12	65/0.25	2.37	3.95	5.43					
	4									
	10	105/0.2	3.40	5.00	3.41					
	54									
	8	49/0.37	3.38	2.16						
	8	168/0	4.31	1.15	6.60	1.39		15		
		.254								
	6	124/0	5.43	1.52	8.5	0.88				2000 328(100)
		.37								
	4	196/0	6.78	9.8	0.55					
		.37								
	2	312/0	9.04	12.1	0.44	164 (50)				
		.37								
	1	824/0	9.80	13.7	0.35					
		.254								
	1/0	1050/	10.86	2.05	15.00					0.28
		0.254								
	2/0	616/0	12.3	16.80	0.22					
		.37								
	3/0	776/0	13.8	17.8	0.17					
		.37								
	4/0	980/0	15.4	19.6	227.39	200(610)				
		.37								
单根导体single conductor	28	1/0.32	0.32	0.76	1.90	227.39	2000		2000(610)	
	26	1/0.404	0.404	1.98	142.79					
	24	1/0.511	0.511	2.09	89.39					
	22	1/0.643	0.643	2.22	54.3					
	20	1/0.813	0.813	2.39	33.9					
	18	1/1.024	1.024	2.60	21.4					
	16	1/1.29	1.29	2.87	13.5					