

沙伯基础PBT(日本塑料-专注品质)

产品名称	沙伯基础PBT(日本塑料-专注品质)
公司名称	上海(佰塑)国际贸易有限公司
价格	16.66/吨
规格参数	沙伯基础:沙伯基础PBT塑胶 沙伯基础:PBT工程塑料-代理 沙伯基础:中国经销PBT
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J(注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

PBT(可力欣公司代理商)台湾新光：15%玻纤强化防火级D202G15,E202G15,D202G15；

PBT(可力欣公司代理商)台湾新光：3803,3883,4883,4886,5115,5130,5630,6730；

PBT(可力欣公司代理商)台湾新光：1120G6,D201,F201,D201G30；

PBT(可力欣公司代理商)台湾长春：阻燃V-0级4115,4815(玻纤15%),4120,4820(玻纤20%)；

PBT(可力欣公司代理商)台湾长春：阻燃V-0级4130,4830(玻纤30%),4140(玻纤40%)；

(中国沙伯基础原料一级总代理商)-化学和物理特性:

PBT是最坚韧的工程热塑材料之一，它是半结晶材料，有非常好的[化学稳定性](#)、机械强度、电绝缘特性和[热稳定性](#)。这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定性。PBT吸湿特性很弱。非增强型PBT的张力强度为50MPa，玻璃添加[剂型](#)的PBT张力强度为170MPa。玻璃添加剂过多将导致材料变脆。

(中国沙伯基础原料一级总代理商)-PBT的；结晶很迅速，这将导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。对于有玻璃添加剂类型的材料，流程方向的[收缩率](#)可以减小，但与流程垂直方向的[收缩率](#)基本上和普通材料没有区别。一般材料[收缩率](#)在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。熔点（225 ）和高温变形温度都比PET材料要低。[维卡软化温度](#)大约为170 。[玻璃化](#)转换温度（glass trasitio temperature）在22 到43 之间。由于PBT的结晶速度很高，因此它的粘性很低，塑件加工的周期时间一般也较低。

PBT(上海佰塑代理商) 美国GE 412E 加20%玻纤 注射成型

PBT (上海佰塑代理商) 美国GE V2105U 抗紫外线 高刚性 抗冲击

PBT(上海佰塑代理商) 美国GE VX4015 加15%玻纤 水解稳定 环保

PBT (上海佰塑代理商) 美国GE VX4920 加20%玻纤 添加成核剂 低密度

PBT(上海佰塑代理商) 美国GE VX4930 加30%玻纤 添加成核剂 低密度