

串联电抗器 滤波补偿电抗器 低压串联电抗器 山东串联电抗器

产品名称	串联电抗器 滤波补偿电抗器 低压串联电抗器 山东串联电抗器
公司名称	山东优能电气设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:山东优能 型号:cksg(yn)
公司地址	济南市槐荫区吴家铺镇宋庄工业园6号
联系电话	86-4000096070

产品详情

ck系列干式铁心串联电抗器一、产品用途与电力系统无功补偿装置中的并联电容器组串联，用以抑制电容器组合闸涌流和操作过电压，同时抑制系统中的高次谐波。二、产品特点1．线圈采用电工专用玻璃纤维束预浸环氧树脂后缠绕包封，并应用最新的旋转固化工艺成型，具有绝缘可靠、动热稳定性能好的特点。2．干式铁心电抗器实现了无油化，杜绝了油浸式电抗器渗漏油和维护繁琐的弊端。3．与空心电抗器相比，具有体积小，损耗低，无电磁污染的特点，特别适合户内使用。尤其是损耗指标，仅为同等容量空心电抗器的1/2~1/3左右，节能效果性能相当显著。4．干式铁心电抗器当配以防护箱时可应用于户外。三、型号含义四、主要技术指标1．户内使用(户外使用时可另配防护箱)其它指标见技术参数表2．绝缘水平：l1200ac95kv(35kv系统用)l175ac42kv(10kv系统用)l160ac32kv(6kv系统用)3．过载能力：1．35倍的额定电流下持续运行4．热稳定性能：能耐受额定电抗率的倒数倍的额定电流，时间为2s5．动稳定性能：能耐受热稳定电流的2．55倍，时间为0．5s，无任何热的机械的损伤6．温升：线圈平均温升 75k(电阻法)7．电抗值偏差0~5%，三相不平衡率 ±2%五、执行标准jb5346-1998《串联电抗器》dl462-92《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》六、订货基本数据1．额定容量；2．系统电压；3．额定电流；4．额定电抗率；5．配套电容器组容量；6．配套电容器组额定端电压；

7．冷却方式；

8．使用条件(户内或户外)；9．根据铁心电抗器的应用所要求的其它性能数据应在合同中注明

6kv干式铁芯串联电抗器技术参照表

10kv干式铁芯串联
电抗器技术参照表

"串联电抗器 滤波补偿电抗器 低压串联电抗器 山东串联电抗器厂家"的额定电压为10kv (V)，型号是CK SG(YN)，整机功耗为100 (W)，介电强度是10000 (V)，品牌为山东优能，额定频率是50 (hz)，产品认证为型式试验，加工定制是是