



一、产品特点：补偿热膨胀：非金属膨胀节可以在较少的尺寸范围内提供较大的多维方向补偿。补偿安装误差：由于管道连接中，系统误差在所难免、非金属补偿器能较好地消除安装误差。消音隔振：纤维织物，保温棉本身具有吸音、隔绝振动传递的功能，能有效地减少锅炉、风机等系统的噪音和振动。无反推力：由于主体材料为纤维织物，无力的传递，用非金属补偿器可简化设计。耐高温耐腐蚀：使用的氟塑料，有机硅材料具有良好的耐高温和耐腐蚀等性能。密封性能好：在各种介质作用下，具有良好的密封性。价格低廉：进口同类产品的1/2~1/3。安装维修方便。二、应用范围1、锅炉厂；2、水泥厂；3、钢铁厂；熔炼炉、焚烧炉；4、热电厂及核电站；5、空调送风系统；6、玻璃及矿棉工业；7、石油化工企业；8、空气及煤气清洁工厂；9、风机厂及在工业中一切具有压力及要求高度柔软灵活性，必须安装膨胀节的地方。三、其它服务项目：可根据用户的特殊要求(耐腐蚀、耐高温等)设计，制作各种规格的非金属膨胀节产品及其它制品，为用户修复或更换各种破损失效的非金属膨胀节(包括进口非金属膨胀节零配件的更换及维修)，无偿提供工程管系的非金属膨胀节选型及现场安装技术指导。四、主要技术参数；压力：真空~0.1mpa温度：-20~1000 圆形：dn50~dn5000矩形：任意截面

"【专业生产】三向煤粉型补偿器可按需方要求和图纸"的额定电压为220(V)，型号是ys，品牌为扬顺，介电强度是100(V)，整机功耗为20(W)，额定频率是50(hz)，水为蒸汽，产品认证是ISO9001，加工定制为是

50.00/件

规格参数

加工定制:是

品牌:扬顺

型号:ys