

48V/25A电动观光车充电机，便携式，军工技术、品质保证

产品名称	48V/25A电动观光车充电机，便携式，军工技术、品质保证
公司名称	杭州奥蒂电控有限公司
价格	10.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:奥蒂 型号:a4825
公司地址	浙江省杭州市萧山区建设一路65号
联系电话	82860795

产品详情

概述

ad-mc系列超低频智能脉冲充电机采用dsp全数字智能充电模块，适用范围宽、充电效率高、安全可靠，具有多种有效充电模式和完善保护功能等优点，广泛应用于叉车、高尔夫球车、牵引车、游览观光车、搬运车、堆高车等电动车辆用动力蓄电池的日常充电和维护修复充电。

本机采用高频开关电源技术，并由高性能微型处理器进行精密控制，具有质量轻、尺寸小、寿命长、性价比高、适用范围广等优点。采用先进的超低频复合脉冲电流充电方法，温度自动补偿，不仅仅提高了充电的效率，而且还能修复电池的容量，最大限度的降低蓄电池充电过热失水现象，以及欠充电极板硫化现象，延长电池的使用寿命。

技术指标

输入电压：ac220v ± 15% / 47 ~ 63hz

输出电压：见产品属性

输出电流：见产品属性

功率因数： 0.96

温度补偿：± 5mv/ .单体(以25 为基点)

满载效率： 95%

抗电强度：输入对输出地线抗电强度 2500v (10ma) /min

绝缘电阻： 100m / 500v

防水等级：ip32

抗震等级：saej1378

环境温度：-20 -55

保护特性

1. 超低频复合脉冲充电：防止新电池的硫化，去除老电池硫化，去除电磁浓差极化。
2. 温度自动补偿：绝对防止蓄电池过充、欠充，精确控制各单体电池电压，自动均衡充电，防止电池组失衡。
3. 自动均充：电池组每一次充电都处于均充状态，保证蓄电池组整体寿命。
4. 短路保护：当充电机输出发生意外短路时，充电机自动切断电流。
5. 过热保护：当充电机内部温度超过75℃，充电电流自动调节，散热风机自动提速加大散热量，温度下降时，自动恢复机内设置。
6. 反接保护：当电池反接时，充电机会自动切断内部电路与电池的连接，不会启动充电，对蓄电池和充电机本身并不会有任何损坏。
7. 输入低压、过压保护：当输入交流电压低于180v或高于265v，自我保护功能启动，电压正常后自动恢复工作。

"供应48V/25A电动观光车充电机，便携式，军工技术、品质保证"的加工定制为是，品牌是奥蒂，型号为A4825，输入参数是AC220V，输出参数为DC48V，充电电流是25（A），外形尺寸为316*218*256（mm），产品认证是第三方，适用范围为电动叉车、电动汽车、电动搬运车、电动托盘车、电动观光车、高尔夫球车、电动清洁设备