

充电机线路板，微电脑充电机线路板，电子充电机线路板

产品名称	充电机线路板，微电脑充电机线路板，电子充电机线路板
公司名称	任丘市鑫海电器厂
价格	85.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫海 型号:1020
公司地址	河北任丘市任丘市城东开发区
联系电话	86-03172968720 15132758188

产品详情

【厂家直销】微电脑修复型全自动充电机 服务热忱

本充电机采用微电脑芯片控制，三段式充电方式，数码显示，具有防反接，过流、过压、短路等自动保护功能，能自动识别12v、24v电池，充电时无需人员值守，全程充电自动完成，同时具有体积小，重量轻，节能省电，充电快，能大大延长蓄电池的使用寿命，是传统变压器式充电机的更新换代产品。

基本参数:

输入电压：市电220v 输入功率：350w 可充电池：12v、24v

充电电流：10a

使用方法：

- 1、接上电池，打开电源开关，充电机开始给电池充电，设备会根据所接电池12v、24v自动识别进行充电。
- 2、开始充电时，电源指示灯点亮，充电指示灯点亮，数码管显示内容是由电池当前电压跟当前充电电流自动切换显示的，刚开始时，充电电流是逐渐增长的，充电指示灯是闪烁的，大电流充电结束后，充电指示灯变为常亮，当充电结束时充满指示灯点亮，充电指示灯熄灭。

- 3、 在使用过程中不要堵塞风扇孔，以免损坏设备。

充电机是采用高频电源技术，运用先进的智能动态调整充电技术。它采用恒流/恒压/小恒流智能三个阶段充电方式，具有充电效率高，操作简单，重量轻，体积小等特点。并具有反接、过载、短路、过热等多重保护功能及延时启动，软启动、断电记忆自启动功能等。

一、充电机使用注意事项

- 1、 电池极性不能接反，否则会损坏智能充电机和电池。智能充电机应安装在专用的通风良好、干燥、无严重粉尘、无腐蚀性气体、无强电磁场干扰的场所。机壳应可靠接地（箱体后下部有接地螺栓）。
- 2、 智能充电机适用于室内外，非车载使用，机内严禁进水。
- 3、 智能充电机输入电源为两相 $380\text{V} \pm 5\%$,50hz，输入导线截面不小于62，。
- 4、 输出线应视距离远近，选用适合的电缆，线路总压降不大于5%。
- 5、 智能充电机适用于环境温度为 - 10 ~ 50 ，海拔高度小于1000米，机器使用时距周边影响其通风散热的墙体等障碍物应大于0.6米，要定期检查风机是否运转正常。
6. 充电时候先插上蓄电池插头后接通电源，充电完成后先切断电源后拨开蓄电池插头

"充电机线路板，微电脑充电机线路板，电子充电机线路板"的加工定制为是，品牌是鑫海，型号为1020，输入参数是160V-260V，输出参数为DC12V-24V，充电电流是20（A），适用范围为汽车充电机