

普洛菲斯触摸屏GP2301-SC41-24V

产品名称	普洛菲斯触摸屏GP2301-SC41-24V
公司名称	东莞市长安鸿鼎自动化设备经营部
价格	100.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:proface/普洛菲斯 型号:gp2301-sc41-24v
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市长安镇乌沙管理区时富五金广场C132
联系电话	86-076985376159 13602594136

产品详情

型号		gp2301-sc41-24v	
显示	类型	stn 彩色 lcd	
	颜色	64 色	
	背光灯	ccfl(使用寿命: 250c 24小时使用, 至少可维持50,000小时。)	
	分辨率	320 x 240 像素	
	有效显示区域 (mm)	115.2(w) x 86.4 (h)	
	亮度控制	可通过触摸屏4级调节	
	对比度控制	可通过触摸屏8级调节	
	可支持语言	ascii: (code page 850)字符 (包括欧洲字符)中文: (gb2312-80 codes) 简体中文字符日文: ank 158, kanji : 6962 (jis standards 1 & 2)韩文: (ksc5601 - 1992 codes) hangul 字符中文: (big 5 codes) 繁体中文	
	文字	8 x 8点阵	40字符. x 30行
		8 x 16点阵	40字符. x 15行
16 x 16点阵		20字符. x 15行	

	32 x 32点阵*1	10字符. x 7行
	字符尺寸	宽度可扩展至 1 至 8 倍.高度可扩展至 1/2*2, 1 至 8 倍.
内存	应用	1mb flash eprom - 3.2kb/screen约320幅画面
	数据备份	128kb sram - 锂电池
外接接口	串行接口 (com1)	异步传输模式: rs232c/rs422数据长度: 7 或 8 位停止位: 1 或 2 位奇偶: 无, 奇或偶数据传输速度: 2400 至 115.2kbps
	tool 接口	异步 ttl 无协议通讯接口< 屏幕开发期间>gp 应用软件和 gp 之间传输数据。利用 2-port 功能进行数据传输。<操作期间>作为条形码阅读器接口。
	cf 卡接口	1 个 (compactflashtm)

*1两倍标准尺寸 (32 x 32)字符为高品质字体。 *2仅可在日文字符中使用。

说明		
型号		gp2301-sc41-24v
电气	额定电压	dc24v
	允许电压范围	dc19.2v 至 dc28.8v
	消耗功率	22w 以下
	消耗电流	30a 以下
	允许失电	10ms 以下(两次之间必须小于1s)
	耐电压	ac1000v, 20ma
	绝缘电阻	20m 以上 dc500v
环境	环境温度	0oc至 +50oc
	储存温度	-20oc至 +60oc
	环境湿度	10%rh 至 90% rh(无凝露, 湿球温度为: 39oc)
	抗震性能	iec61131-2 标准当振动不连续时:10hz 至 57hz 0.075mm, 57hz 至 150hz 9.8m/s2振动连续时:10hz 至 57hz

		0.035mm, 57hz 至 150hz 4.9m/s ² x,y,z 轴 10 次 (80min.)
	抗干扰(通过干扰模拟器)	干扰电压: 1000vp-p 干扰频宽: 1 μ s 持续时间: 1ns
	空气	无腐蚀性气体
结构	接地	100 以下, 或当地标准*1
	防护(仅为安装后的前面板)	相当于 ip65f (jem1030) / nema #250 type 4x/12*2
	重量	1.2kg(2.6lb) 以下
	冷却方式	自然冷却
	外形尺寸	w171mm[6.73in.] x 138mm[5.43in.] x d60mm[2.36in.]
	面板切割尺寸	156(+1 / -0)mm [6.14in.] x 123.5(+1 / -0)mm [4.86in.](panel thickness: 1.6mm[0.06in.] to 5mm[0.2in.]

*1不同的国家接地标准不同。请依照当地标准。*2提供相当于 ip65f标准的保护程度, 当然他们不能被保证在任何环境中都能运行。 请首先确定你的工作环境。

尺寸(单位:mm [in.])

"供应普洛菲斯触摸屏GP2301-SC41-24V"的加工定制为否, 品牌是Proface/普洛菲斯, 型号为GP2301-SC41-24V, 显示器尺寸是52(寸), 显示器类型为STN彩色LCD, 显示色彩是64色, 分辨率为78, 处理器是78, 存储器为7, 输入电压是2(V), 工作温度为8, 面板防护等级是7