

海泰克人机触摸屏 HITECH PWS6A00T-P 原装

产品名称	海泰克人机触摸屏 HITECH PWS6A00T-P 原装
公司名称	上海台信自动化科技有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:hitech/海泰克 型号:pws6a00t-p
公司地址	上海市松江区小昆山镇鹤溪街23号9幢205室
联系电话	61912230

产品详情

名称： hitech pws6a00t-p
数控装置 (pws6a00t-p)

品牌： hitech

简介： tft lcd全彩 64k 色10.4 ” (对
角线); 显示面积213.2x160.4mm640
x480; 可显示 8x8 文字的数目是
80x60ccft; 寿命约 50,000 小时
@25 ° c

详细说明

项目	pws6a00t-p
显示器种类	tft lcd
显示色彩	全彩 64k 色
显示器尺寸	10.4 ” (对角线); 显示面积213.2x160.4mm
分辨率	640x480; 可显示 8x8 文字的数目是 80x60
背光源	ccft; 寿命约 50,000 小时 @25 ° c
触控面板	模拟式
按键	一个 “ menu ” 键及七个使用者定义的功能键 (f1 .. f7)
按键压力及寿命	操作压力350 ± 50gf , 寿命1百万次以上
输入电源	24vdc ± 15%; 30w以下
内存	8m bytes

ram	512 k bytes
处理器	32 位 risc
电池储备记忆	512 k bytes
rtc (可充式锂电池)	有
数据/配方内存	512k bytes
数据储存(cf 卡)	有
通讯端口 - com1	9脚的母接头: rs232/rs485
通讯端口 - com2	25脚的母接头: rs232/rs422/rs485
通讯端口 - com3	9脚的母接头: rs422/rs485
usb master	2 ports
usb device	1 port
多功能端口	—
以太网络	—
前面板	ip65 / nema 4
操作温度	0~50 ° c
储存温度	-10~60 ° c
周围湿度	20-90% rh (无结露)
抗震性	0.5mm 移位, 10-55hz, 每轴 (x, y,z) 2 小时
抗冲击性	10重力加速度(g), 11 毫秒, 每轴 (x, y,z) 三次
辐射干扰	cispr 22, class a
抗静电	iec61000-4-2
辐射容忍	iec61000-4-3
抗高频噪声	iec61000-4-4
外观尺寸(mm)	297.0(w) x 222.0(h) x 52.3(d)
开孔尺寸 (mm)	286.0 x 211.0
重量	1.9 kg
冷却	自然冷却

"海泰克人机触摸屏 HITECH PWS6A00T-P 原装正品"的输入电压为24 (V) ，显示器类型是FTF ，工作温度为-20+60 ，加工定制是否 ，型号为PWS6A00T-P ，处理器是640*480 ，显示器尺寸为10.4 (寸) ，分辨率是32 ，面板防护等级为IP65 ，品牌是HITECH/海泰克 ，产品认证为CE ，存储器是64 ，显示色彩为65535