

单头BNC,高清夹板BNC插座

产品名称	单头BNC,高清夹板BNC插座
公司名称	东莞市德索五金电子有限公司
价格	6.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:dosin 型号:dosin
公司地址	东莞市长安镇厦边工业区江边十路88号
联系电话	86-076981153906 13763155497

产品详情

主要技术特性 technical characteristics 温度范围 temp.range
-65 ~ +165 ° c (pe cable -40 ~ +85 ° c) 振 动 vibration mil-
std-202, method 213 特性阻抗 impedance 50 , 75 频率范围
frequency range dc ~ 4ghz 工作电压 working voltage
500v max (有效值) 耐 压 withstand voltage 1500v rms (海平面最小值)
接触电阻 contact resistance 内导体之间 center contact 1.5 m 外导体之间
outer contact 1 m 绝缘电阻 insulation resistance 5000 m
电压驻波比 vswr 直式 straight 1.22 弯式 right
angle 1.30 耐用性 durability(mating) 500次 (cycles) 材料与涂覆
material & plating 壳体 shell 黄铜
brass 镀亮镍 nickel plated 插针 contact pin
黄铜 brass 镀硬金或银 gold or silver plated 插孔
socket 铍青铜 beryllium 镀硬金或银 gold or silver plated
弹性接触件 elastic contact 铍青铜 beryllium 镀硬金或银 gold or silver plated
绝缘体 insulator 聚四氟乙烯 ptfe 压接套 crimping suite
铜合金 copper alloy 镀镍或镀金 nickel plated o型密封件 o-ring sealing 硅橡胶 6146
silastic 适用技术标准 applicable standard mil-c-39012; cecc 22120; iec 60169-8.

"单头bnc,高清夹板bnc插座"的加工定制为是, 材质是锌合金, 额定负荷为50 (va), 型号是dosin, 品牌为dosin, 产品认证是ul, 寿命为2, 绝缘电阻是50, 使用温度范围为160 (), 锌合金是合金