

石油化工、太阳能专用 管道自限温电伴热带

产品名称	石油化工、太阳能专用 管道自限温电伴热带
公司名称	上海凯泰仪表有限公司
价格	8.00/米
规格参数	
公司地址	江苏泰州市海陵区泰州市海陵区鹏欣丽都G座1402
联系电话	86 0523 86356666-8017 13961018925

产品详情

自限温电伴热带广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻。该电缆适用于普通区、危险区和腐蚀区。【产品型号】：dxw-j dxw-p dxw-f dxw-pf dxw-pf46 【低温型】：dxw (dkw、dbw、dwb) 相对应国外型号btv系列【电缆结构】：铜芯导线、导电塑料层、聚烯烃绝缘层、镀锡铜丝屏蔽层、氟塑料护套【技术指标】：1、标准颜色：黑色2、温度范围：最高维持温度65℃，最高表面温度70±5℃，最高承受温度105℃ 3、施工温度：最低—60℃ 4、热稳定性：由10℃至99℃间来回循环300次后，电缆发热量维持在90%以上 5、弯曲半径：20℃室温时为25.4mm；—30℃低温时为35.0mm 6、绝缘电阻：电缆长度100m，环境温度75℃时，用2500vdc摇表摇试1分钟，绝缘电阻(导线与屏蔽层间)最小值为1200mΩ 工作电压：12v 24v 36v 110v 220v 380v 10℃时输出功率：10w/m 15w/m 20w/m 25w/m 35w/m 40w/m防爆标志：ex e t4 【产品优点】：1、伴热管线温度均匀，不会过热，安全可靠；2、节约电能；3、间歇操作时，升温启动快速；4、安装及运行费用低；5、安装维护简便；6、便于自动化管理；7、无环境污染；8、适合复杂管线伴热；9、适用于远离装置的管线伴热；10、适用于仪表箱防冻。

上海凯泰仪表有限公司

联系人：孟娜

联系电话：13961017316

办公电话：0523-86356666-8020

qq：2355705860

"供应石油化工、太阳能专用 管道自限温电伴热带"的功率为25-60 (W) , 类型是管道加热带, 型号为定制, 表面温度是50-80 () , 最大电压为220 (V) , 品牌是凯泰, 主要用途为加热, 产品认证是iso9001 , 常温电阻为150 ()