

创美威熔锡炉CM250手调试锡炉 台式锡炉 尺寸1800w250*160*45

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 创美威熔锡炉CM250手调试锡炉 台式锡炉 尺寸1800w250*160*45 |
| 公司名称 | 深圳市宝安区石岩腾跃达电子工具商行 |
| 价格 | 430.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:创美威 型号:cm250 |
| 公司地址 | 中国 广东 深圳市宝安区 深圳市宝安区石岩街道 宝石南路创富电子城1B019.1B018号 |
| 联系电话 | 86 0755 29049377 13480635779 |

产品详情

性能特点

- 1、熔锡炉配置大功率发热芯，能快速熔解锡条，从室温到达300 ° c，只须20分钟左右。
- 2、采用单片机控制，精度高，热灵敏度高，回温迅速，温度补偿快。
- 3、锡锅采用304纯不锈钢材料研制而成，耐高温，耐腐蚀，抗磨损，经久耐用。

操作方法

1、温度设定

电源开关控制到“开”位置，机器通电工作，按照面板上所标的温度值，将旋钮上的指针对准所需的温度值。

2、升温

机器通电后，发热体开始工作，锡锅的温度迅速开始上升，大约20分钟左右（根据锡锅体积的大小会有所差异）° c。

3、恒温

当温度上升到设定温度时，加热指示灯会由全亮变暗，表明锡炉进入恒温状态，焊锡工作可以开始。

4、温度校准

锡炉达到恒温状态后，如果用户使用时锡锅内温度与指示温度差别过大时，可通过调节“cal”微调来校准。如度高于面板指示温度，在恒温状态led灯亮时顺时针轻微调整“cal”微调，使指示灯熄灭，十几分钟之后再测量复多次即可校准。相反，如果测量温度低于面板指示温度，在恒温状态led灯熄灭时逆时针轻微调整“cal”微调，十几分钟之后再测量实际温度，反复多次即可校准。

cm-250普通锡炉

技术参数：

| | | | |
|------|---------|----------|-----------|
| 型号 | cm-250 | 锡锅材质 | 304不锈 |
| 功率 | 1800w | 外形尺寸(mm) | 536l*285w |
| 温度范围 | 200-600 | 锡锅尺寸(mm) | 250*160 |
| 溶锡量 | 15.1 | | |

"创美威熔锡炉CM250手调试锡炉 台式锡炉 尺寸1800w250*160*45"的功率为1800w (KW) ，容槽尺寸是250*160*45 (mm) ，型号为cm250，品牌是创美威，产品认证为CCC，工作温度是200-600 () ，加工定制为否，外形尺寸是536L*285W*120H (mm)