

盛恩流量开关SNM500

产品名称	盛恩流量开关SNM500
公司名称	湖南盛恩自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:盛恩 型号:snm500
公司地址	劳动中路492号今利园
联系电话	86-073182614729 18973127737

产品详情

snm500型流量开关可对管道中的液体流动情况进行实时监控，提供开关量输出，并采用6个led实时显示流体流速状态，实现下列监控功能：液体流速，降低/提高流速；液体存在/不存在；液体流动/静止。特点
采用全金属外壳，无活动部件，免维护 安装方便，产品适合多种管径要求
开关量输出，控制点现场连续可调 多个led实时显示流动状态和开关状态

技术指标

控制范围	1 ~ 150cm/s (水)	3 ~ 300cm/s (油)	
工作电压	24 ± 20%vdc		
消耗电流	< 90ma		
信号输出	单个继电器(spdt)		
继电器特征	开关电压 250vac/30vdc	开关电流 3a	开关容量 750va/90w
初始化时间	典型值8s (2 ~ 15s)		
响应时间	典型值2s (1 ~ 15s)		
温度梯度	最大250 /min		
防护等级	ip67		
介质温度	-20 ~ +80		
环境温度	-10 ~ +70		
结构材料	不锈钢1cr18ni9ti		
设定方式	在测量范围内连续可调		

选型说明

snm500	型流量开关
--------	-------

	代号	过程连接		
	c1	m20x1.5外螺纹		
	c3	g1/2外螺纹		
		代号	电气连接	
		b1	m12x1.5接插件	
		b2	电缆线连接，线长1.5m	
	代号	输出		
	j	1spd继电器输出		
snm500	c3	b1	j	完整的型号规格

选型提示：

- 1、产品适用液体水和油。
- 2、若用户对产品的参数或功能有其它特殊要求，请与本公司联系。
- 3、若选用电缆线连接型产品，未注明电缆长度的，默认其长度1.5m。

"盛恩流量开关SNM500"的是否提供加工定制为是，品牌是盛恩，型号为SNM500，工作电压是 $24 \pm 20\%V$ DC（V），过载电流为90mA（A），寿命次是0，防护等级为IP67