

巴斯夫(PA尼龙材料商)德国PA66总代理商

产品名称	巴斯夫(PA尼龙材料商)德国PA66总代理商
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	巴斯夫:提供:材质证明、SGS、MSDS报告 巴斯夫:全国配送 巴斯夫:中国代销
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

巴斯夫(PA尼龙材料商)德国PA66总代理商

德国巴斯夫PA66用途:广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座。汽车:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座。工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮。

德国巴斯夫PA65一级代理商, Ultramid德国巴斯夫PA6总代理商, 巴斯夫A3EG5价格, 巴斯夫A3EG6报价, 巴斯夫A3EG7玻纤35%增强材料, 公司巴斯夫PA66销售A3WG3, A3WG5, A3WG6, A3WG7, A3EG8, A3WG10巴斯夫PA6销售B3EG3,B3EG5, B3EG6, B3EG7, B3EG10系列牌号/型号供应市场。

干燥处理:如果加工前材料是密封的, 那么就没有必要干燥。然而, 如果储存容器被打开, 那么建议在85的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%, 还需要进行105 C, 12小时的真空干燥。熔化温度:260~290。对玻璃添加剂的产品为275~280°。熔化温度应避免高于300°。

模具温度:建议80 C。模具温度将影响结晶度, 而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件, 如果使用低于40 的模具温度, 则塑件的结晶度将随着时间而变化, 为了保持塑件的几何稳定性, 需要进行退火处理。

D-BASF巴斯夫PA66热销型号

PA66德国巴斯夫 A3EG3 玻纤增强15% 阻燃级, 耐化学品

PA66德国巴斯夫 A3EG5 玻纤增强25% 耐油，尺寸稳定性良好，电器导线绝缘材料

PA66德国巴斯夫 A3EG6 BK00564 黑色颗粒料 符合REACH标准

PA66德国巴斯夫 A3EG6 玻纤增强30% 高刚度，REACH认证，耐油性能

PA66德国巴斯夫 A3EG7 玻纤增强35% 阻燃级

PA66德国巴斯夫 A3K 生产阶段快，电器导线绝缘材料

PA66德国巴斯夫 A3W 阻燃，耐化学，车轮，齿轮，连接器，轴承等原料

PA66德国巴斯夫 A3WG10 玻纤增强50%，坚硬，耐热

PA66德国巴斯夫 A3WG3 玻纤增强15%，绝缘，良好的耐热老化性能

PA66德国巴斯夫 A3WG5 玻纤增强25%，设备机械部件

PA66德国巴斯夫 A3WG6 玻纤增强30%，容器，绝缘材料

PA66德国巴斯夫 A3WG7 玻纤增强35%，热稳定剂，高刚性，耐油

PA66德国巴斯夫 A3X2G5 玻纤增强25%，高刚度，高强度 阻燃

PA66德国巴斯夫 A3X2G 玻纤增强，阻燃级

PA66德国巴斯夫 A3X2G7 玻纤增强35%

PA66德国巴斯夫 A3X3G5 玻纤增强25%，阻燃

PA66德国巴斯夫 A3ZHP 抗撞击性，高流动性

PA66德国巴斯夫 A3Z 耐低温撞击

PA66德国巴斯夫 C3U 电器部件，阻燃，耐冲击

PA66德国巴斯夫 C3U BK23079 抗撞击性，电器导线绝缘材料

PA66德国巴斯夫 1403-2 NF3001 玻纤增强13%，热稳定剂

PA66德国巴斯夫 A3EG3 BK00564 玻璃织物增强材料15%，高刚性，设备/机械部件

PA66德国巴斯夫 A3EG6 BK00564 黑色颗粒

PA66德国巴斯夫 A3EG7 BK00564 玻纤增强35% 高刚度，耐油

公司供应德国巴斯夫PA6 PA66 PBT POM TPU系列工程塑料，型号齐全，价格实惠，质量有保证。

公司开具:可开具13%增值税发票

价格:元/千克(仅为参考价，以当天实际价格为准)发货时间:客户下单后一天内发货

运费物流:长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包(25千克)售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退(换)货

技术支持:本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料: UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。